

Kod: MOD/SIG-400/DVB-T

## MODULATOR DVB-T MOD/SIG-400/DVB-T

Netto: 644.52 PLN Brutto: 792.76 PLN

Modulator cyfrowy MOD/SIG-400/DVB-T pozwala na wprowadzenie sygnału HD (z kamery, odbiornika telewizji naziemnej, satelitarnej, odtwarzacza Blu-ray, DVD, itp.) z wejścia HDMI na wyjście RF OUT w postaci DVB-T (COFDM), Full HD 1080p w paśmie VHF/UHF.



### SPECYFIKACJA

|                                          |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia:                                 | 1 szt. HDMI, Full HD 1080p ,<br>1 szt. RF (F)                                                                                                               |
| Kodowanie:                               | H.264 MP@L 3.0/3.1/4.0                                                                                                                                      |
| Obsługiwane rozdzielczości HDMI:         | 480i @ 59.94 / 60 kl/s<br>576i @ 50 kl/s<br>720p @ 50 / 59.94 / 60 kl/s<br>1080i @ 50 / 59.94 / 60 kl/s<br>1080p @ 59.94 / 60 kl/s                          |
| Wyjście:                                 | 1 szt. RF (F)                                                                                                                                               |
| Tłumienie przelotowe WE-WY VHF/UHF:      | 10 ... 12 dB                                                                                                                                                |
| Regulacja poziomu wyj. RF:               | 80 ... 93 dB $\mu$ V                                                                                                                                        |
| Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF: | 142.5 ... 858 MHz                                                                                                                                           |
| Typ modulacji:                           | QPSK, 16-QAM, 64-QAM                                                                                                                                        |
| Zasilanie:                               | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                        |
| Wybrane funkcje:                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktualizacja oprogramowania przez kabel USB</li><li>• Proporcje ekranu 4:3, 16:9</li><li>• MER &gt; 31 dB</li></ul> |
| Waga:                                    | 0.41 kg                                                                                                                                                     |
| Wymiary:                                 | 173 x 122 x 53 mm                                                                                                                                           |
| Gwarancja:                               | 2 lata                                                                                                                                                      |

### PREZENTACJA

Panel przedni:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



Złącza urządzenia:



W zestawie:



## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|