

Kod: CC-637

KAMERA **CC-637** STANDARD: PAL, 650 TVL 3.6 mm

Netto: **182.92 PLN** Brutto: **224.99 PLN**

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem Sony SuperHAD II. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób.

Sterownik menu OSD został umieszczony na kablu.



SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony Super HAD II CCD
Liczba linii:	650 TVL
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	67 ° (dane producenta) 72 ° (nasze testy)
Czułość:	0.001 Lux
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Audio:	—
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• BLC - konfigurowalne: 2 strefy• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy• Strefy prywatności - maks. 8• Tryb dzień/noc - konfigurowalny• Mirror - Odbicie lustrzane w poziomie• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	✓
Obudowa:	Mini, Metalowa
Kolor:	Czarny
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie:	12 V DC / 90 mA
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.07 kg
Wymiary:	31 x 30 x 30 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kamera jest bardzo mała:



Widok z tyłu:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:


1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



NASZE OPINIE



- Kamera niewielka gabarytowo.
- OSD rozbudowane w wiele przydatnych funkcji.



- Czułość kamery jest niższa od podawanej przez producenta.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------