

Kod: UT-33D

## MIERNIK CYFROWY UT-33D

Netto: 292.69 CZK Brutto: 360.01 CZK



UT-33D jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji. Miernik jest wyposażony w proste źródło sygnału prostokątnego o częstotliwości ok. 50 Hz i rezystancji wyjściowej 47 kΩ.

### SPECYFIKACJA

Pomiar napięcia DC:	200 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 2000 mV ± (0.5% + 2) @ 1 mV , 20 V ± (0.5% + 2) @ 10 mV , 200 V ± (0.5% + 2) @ 100 mV , 500 V ± (0.8% + 2) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	200 V ± (1.2% + 10) @ 100 mV , 500 V ± (1.2% + 10) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	2000 μA ± (1.0% + 2) @ 1 μA , 20 mA ± (1.0% + 2) @ 10 μA , 200 mA ± (1.2% + 2) @ 100 μA , 10 A ± (2.0% + 5) @ 10 mA
Pomiar prądu AC:	—
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (0.8% + 5) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 2) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (0.8% + 2) @ 10 Ω , 200 kΩ ± (0.8% + 2) @ 100 Ω , 2 MΩ ± (0.8% + 2) @ 1 kΩ , 20 MΩ ± (1.0% + 5) @ 10 kΩ , 200 MΩ ± (5% + 10) @ 100 kΩ
Pomiar pojemności:	—
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	—
Pomiar temperatury:	—
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem</li> <li>• Estetyczne i solidne wykonanie</li> </ul>
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Wymiary:	133 x 77 x 37 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA



W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------