

Kod: CF1-2812/4\*P16

## KAMERA CF1-2812/4\*P16 STANDARD: PAL, 700 TVL 2.8 mm ... 12 mm

Netto: 3 266.40 PLN Brutto: 4 017.67 PLN

Zewnętrzna kamera wyposażona w przetwornik Sharp o dużej rozdzielczości. Zastosowany obiektyw zmiennoogniskowy posiada możliwość zmiany kąta widzenia kamery w bardzo dużym zakresie. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest znacznie bardziej szczegółowy niż w standardowej kamerze. Dzięki dużej rozdzielczości, kamera idealnie nadaje się do systemów monitoringu, gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Za pomocą menu ekranowego OSD można ustawić wiele użytecznych funkcji i parametrów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Sterownik menu OSD został umieszczony na kablu. Dzięki temu można wygodnie zmienić parametry i funkcje kamery bez potrzeby jej przestawiania lub demontażu.



### SPECYFIKACJA

<b>W opakowaniu:</b>	<b>16 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sharp CCD
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	2.8 mm ... 12 mm
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 81 ° ... 35 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	52 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 500 mA
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li><li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li><li>• Detekcja ruchu</li><li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li><li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li></ul>
Menu ekranowe OSD:	✓
Obudowa:	Metal
Kolor:	Ciemny grafit

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.78 kg
Wymiary:	192 x 84 x 185 mm
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku (przewód jest chowany w uchwycie):



Na spodzie kamery znajdują się pokrętki do regulacji obiektywu (zoom, focus):



W zestawie:



## NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



#### NASZE OPINIE



- Bardzo wygodne rozwiązanie ze zmianą ogniskowej oraz ostrości obiektywu kamery.
- Niski pobór prądu przy włączonym oświetlaczu pozwala na większy zasięg doprowadzenia zasilania DC 12V.

#### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------