

Kod: GEMINI-77-55

KAMERA PAL **GEMINI-77-55** 700 TVL 5 ... 50 mm

Netto: **415.00 PLN** Brutto: **510.45 PLN**

Kamera wyposażona w rewelacyjny przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości oraz procesor obrazu Sony Effio. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest znacznie bardziej szczegółowy niż w standardowej kamerze. Dzięki dużej rozdzielczości, kamera idealnie nadaje się do systemów monitoringu, gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hale, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Za pomocą menu ekranowego OSD można ustawić wiele użytecznych funkcji i parametrów. Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony EXview HAD II CCD
Procesor obrazu:	DSP Sony Effio-E
Liczba linii:	700 TVL
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	5 ... 50 mm koreańskiej firmy DAIWAN
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 51 ° ... 5.5 ° (dane producenta)• 45 ° ... 5.5 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	52 dB
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Menu ekranowe OSD:	✓
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego• Konfigurowalne strefy prywatności• Detekcja ruchu• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	12 V / 490 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	1.18 kg
Wymiary:	250 x 120 x 155 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Producent / Marka:	GEMINI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:



Widok z tyłu (widoczne przyciski menu OSD oraz pokrętła do regulacji obiektywu):



Wymiary montażowe:



W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):





Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



NASZE OPINIE



- Dodatkowe wyjście wideo "SPOT" pozwala na zmianę parametrów kamery bez konieczności odłączenia jej z instalacji.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

