

Kod: OVH-4D/SC-MM

ŚWIATŁOWODOWY KONWERTER VIDEO **OVH-4D/SC-MM** 4x VIDEO + RS-485 KOMPLET TXRX

Netto: **577.50 PLN** Brutto: **710.33 PLN**

OVH-4D/SC-MM pozwala na transmisję kanałów wizji i kanału danych telemetrycznych RS-485 przez jedno włókno światłowodowe wielomodowe na odległość do 2 km. Urządzenie wyposażone w złącze SC zapewniające niezawodność połączeń.

Uwaga! Urządzenie nie przenosi sterowania po kablu sygnałowym (np. OSD, PTZ itp.).



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rodzaj złącza optycznego:	SC
Liczba włókien:	1 szt.
Zalecane włókno:	Włókno wielomodowe
Zasięg transmisji:	2 km - Włókno wielomodowe
Liczba kanałów video:	4 szt. - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 1920 x 1080 - 1080p
Typ złącz video:	BNC
Rozdzielczość video:	8 bit
Pasmao video:	0 MHz ... 50 MHz
Napięcie wejściowe video / impedancja:	1 Vpp / 75 Ω
Wejście Audio:	—
Sygnał RS-485:	jednokierunkowy RS-485 Złącza 1 (-), 2 (+) - listwa zaciskowa
Długość fali optycznej:	1310 / 1550 nm
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 60 dB
Diody LED:	Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia
Zasilanie:	5 V DC / 1.0 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-35 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.35 kg - Nadajnik / Odbiornik
Wymiary:	183 x 106 x 26 mm - Nadajnik / Odbiornik
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni w nadajniku (z literką T) i odbiorniku (z literką R):

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Opis złączy

1. RS-485 (+)
2. RS-485 (-)

Panel tylny:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------