

	SNIFFER PORTU RS-232 PO RS-485 SNIF-42	GENERATOR ZNAKÓW OSD FG-50HD	MODUŁ NANO-V3/CH340	GENERATOR ZNAKÓW OSD-50HD	KONWERTER GENERATORA ZNAKÓW OSD PORT-22
					
	18.47 EUR 22.72 EUR	207.60 EUR 255.35 EUR	5.97 EUR 7.34 EUR	113.73 EUR 139.89 EUR	23.58 EUR 29.00 EUR
Linia przechwytywanych danych RS-232	TXD (pin 3)
Częstotliwość fsck	16 MHz
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Przechwytywanie danych z linii TXD przewodu RS-232 Zastosowanie przy transmisji danych z komputera PC do drukarki fiskalnej
Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> 32 kB - Flash 2 kB - SRAM 1 kB - EEPROM
Wbudowane protokoły KF (kas fiskalnych)	—	...
Porty I/O	22
Obsługiwane standardy	...	<ul style="list-style-type: none"> PAL, 720p, 1080p, HD-CVI - 720p / 1080p, HD-TVI - 720p / 1080p 	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Możliwość dokładania protokołów KF (kas fiskalnych)	—	...
Wejścia	8 ADC
Obsługa grafiki wektorowej	✓	...
Obsługa grafiki rastrowej	✓	...
Wyjścia PWM	6
Liczba wejść wideo	...	1 x Gniazdo BNC	1 x Zaciski kablowe
Obudowa płyty PCB	—	—	—
Liczba wyjść wideo	...	1 x Gniazdo BNC	1 x Zaciski kablowe
Wbudowany stabilizator	✓	—	✓
Zasięg RS-485	1200 m	1200 m	1200 m złącze zaciskowe
Wzmocnienie sygnału wideo	...	0 dB	...	0 dB	...
Maksymalna liczba znaków w jednej linii	...	50	...	50	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> UART, mini USB - Typ B 	UART 3.3 V	<ul style="list-style-type: none"> RS-485, RS-485 TTL, MODBUS, Arduino, STM Nucleo, Przyciski serwisowe - 6 szt.
Maksymalna liczba linii	...	40	...	40	...
Maksymalna liczba znaków na ekranie	...	2000	...	2000	...
Możliwość zmiany wielkości czcionki	...	✓	...	✓	...
Możliwość zmiany położenia napisów	...	✓	...	✓	...
Możliwość zmiany czcionki oraz stworzenia własnej tablicy znaków graficznych	...	✓	...	✓	...
Możliwość aktualizacji oprogramowania	...	✓	...	✓	...

Komunikacja przy użyciu urządzeń opcjonalnych	PORT-22	• Przełącznik RS-485 • Micro SD - Card
Blokada klawiatury	...	—	...	—	...
Generator krzyża	...	—	...	✓	...
Pobór prądu	240 mA (obydwa wejścia: 3V3A oraz 3V3D)	...
Zasilanie	12 V DC / 0.1 A (brak zasilacza w zestawie)	12 V DC / 200 mA (brak zasilacza w zestawie)	• 7 ... 12 V DC, • 5 V DC - Port USB	• 3.3 V DC • Zasilanie poprzez PORT-22	12 V / 200 mA (brak zasilacza w zestawie)
Współpraca	...	<ul style="list-style-type: none"> • drukarki zgodne z POSNET, THERMAL, THERMAL (apteka) • kasy fiskalne zgodne z POSNET (tryb "monitor transakcji") • drukarki zgodne z ELZAB, ELZAB (apteka, kasa) • drukarki fiskalne NOVITUS, NOVITUS (apteka) • drukarki fiskalne Alcotector • drukarki fiskalne Innova • drukarki fiskalne Detecs • drukarki fiskalne Soehnle-professional • drukarki fiskalne Epson • drukarki fiskalne Tysso • drukarki zgodne z UPOS • inne drukarki bazujące na powyższych protokołach • liczarki banknotów (np.: Detectalia NEWTON), tryb SORTER • wagi obsługujące protokół cougar 8530, np.: METTLER TOLEDO 8530 • wagi AXIS, RADWAG, RHEWA • rejestratory czasu pracy, np.: EVR-2 • Komunikacja za pośrednictwem magistrali RS-485 • tryb SG-1 - protokół urządzenia SG-1 działającego w trybie wyświetlania symboli, możliwość implementacji własnych protokołów • tryb terminala znakowego i wyświetlanie szesnastkowe 	PORT-22	<ul style="list-style-type: none"> • tryb SG-1 - protokół urządzenia SG-1 działającego w trybie wyświetlania symboli, możliwość implementacji własnych protokołów • tryb terminala znakowego i wyświetlanie szesnastkowe • Istnieje możliwość dostosowania oprogramowania do potrzeb klienta, np: dopisanie nowego protokołu komunikacyjnego obsługującego inne urządzenia niż wyszczególnione 	OSD-50HD
Waga	0.076 kg	0.095 kg	0.005 kg	0.02 kg	0.03 kg
Wymiary	119 x 63 x 30 mm	100 x 62 x 28 mm	45 x 18 x 6 mm	91 x 36 x 11 mm	90 x 48 x 20 mm
Producent / Marka	DELTA	DELTA	...	DELTA	DELTA
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata