

Kod: DHI-KBD1000

KLAWIATURA STERUJĄCA RS-485 **DHI-KBD1000** DAHUA

Netto: **281.15 EUR** Brutto: **345.81 EUR**

Klawiatura analogowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic kamer PTZ z serii DH-SD, rejestratorów Dahua: analogowych, sieciowych, HD-CVI. Możliwe jest również sterowanie wielu rejestratorów jedną klawiaturą.



SPECYFIKACJA

| | |
|--|--|
| Protokoły: | AD1641M, ADMATRIX, BANKNOTE, CATU, DH-CC440, DH-MATRIX, DH-SD1, DH-SD2, EPTZ, GENERAL, HAIYU, HY, LILIN, MERCER, MERCER-1, PANASONIC, PE5051K, PELCO-9750, PELCOASCII, PELCOD, PELCOD-DON, PELCOD-S, PELCOD-S1, PELCOD1, PELCOP, PELCOP-A, PELCOP-HK, PELCOP1, PELCOP1-A, PELCOP5, PHILIPS, PIH-717, PELCOP-SD, QT-2XXD, RM110A, SAE, SAMSUNG, SANLI, SANTACHI, SHARP, SIERA-D, SIERA-P, SONY, WV-CS850I, WV-CS850II, WV-CS950, YAAN |
| Numeracja kamer (ID): | 1 ... 255 |
| Maksymalna odległość sterowania: | 1200 m |
| Standard komunikacji: | <ul style="list-style-type: none">• RS-485 - listwa zaciskowa• RS-232 - D-Sub |
| Manipulator: | Joystick 3-osiowy, Prędkość proporcjonalna do wychylenia (możliwość sterowania zoom'em z joystick'a) |
| Wyświetlacz: | LCD - podświetlany |
| Sterowanie: | <ul style="list-style-type: none">• kamery szybkoobrotowe Dahua lub innych producentów• Rejestratory DAHUA |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1 A |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -10 °C ... 55 °C / max. 90 % niekondensująca |
| Waga: | 0.67 kg |
| Wymiary: | 330 x 160 x 105 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

PREZENTACJA

Widok z góry:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Złącza klawiatury:



W zestawie:



OPAKOWANIE

| | |
|--|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|--|-------------------|