

Kod: AX-LION-4M-PLUS

TUNER CYFROWY HD DVB-T/DVB-T2 **AX-LION-4M-PLUS** OPTICUM

Netto: **124.79 DKK** Brutto: **153.49 DKK**

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej AX-LION-4M-PLUS jest jednym z najtańszych rozwiązań pozwalających użytkownikom starszych telewizorów kineskopowych, telewizorów LCD i plazmowych na odbiór programów w standardzie DVB-T/T2. Urządzenie odtwarza zdjęcia, muzykę oraz filmy - zarówno w rozdzielczości SD, jak również w wysokiej rozdzielczości HD. Działa też jako rejestrator programów DVB-T.

Największą zaletą odbiornika są jego kompaktowe wymiary.

Tuner współpracuje z wykorzystywanym w Polsce standardem kompresji MPEG-4 oraz wcześniejszą jego wersją - MPEG-2 używaną w niektórych krajach europejskich. Ulepszony firmware pozwala na jeszcze szybsze wyszukiwanie kanałów. Urządzenie zapewnia doskonałą jakość obrazu zarówno w rozdzielczości SD jak i HD. Port USB umożliwia nagrywanie materiałów wideo (PVR) na zewnętrznych nośnikach danych, takich jak dyski twarde HDD lub pamięci flash (pendrive).

Korzystając ze złącza HDMI można dostarczyć do telewizora sygnał jakości HD. Tuner nie musi być wówczas wpięty do gniazda SCART. Przy jednoczesnym wykorzystaniu obu rodzajów złączy, priorytet posiada wyjście HDMI.



SPECYFIKACJA

Częstotliwość wejściowa:	174 ... 230 MHz , 470 ... 860 MHz
Impedancja wejściowa:	75 Ω
Standard:	DVB-T / DVB-T2
Obsługiwane rozdzielczości:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Próbkowanie audio:	22.1 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Demodulacja:	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Format obrazu:	4:3, 16:9
Dekoder audio:	MPEG-1/2, Layer I, II, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 HE AACv2, Dolby Digital (AC-3), LPCM
Dekoder wideo:	ISO/IEC 13818-2 MPEG1, MPEG-2 (MP@HL), H.264, VC1, VP8
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 8 W (praca) < 1 W (standby)
Złącza:	• HDMI, • Gniazdo IEC, • USB 2.0, • EURO, • Coaxial audio - Gniazdo Cinch

Wybrane cechy:	• Kanały w jakości SD i HD Automatyczne rozpoznawanie • Po włączeniu, tuner umożliwia automatyczne wyszukanie kanałów będących w jego zasięgu • Możliwość zasilania wzmacniacza antenowego przez dekodera napięciem 5V. • Oddzielne listy kanałów ulubionych, telewizyjnych i radiowych • Automatyczne lub ręczne wyszukiwanie dostępnych kanałów TV i radio • Obsługa teletekstu i napisów ekranowych • Elektroniczny przewodnik po programach - EPG • Funkcja PVR Ready • Odtwarzacz multimedialny • Instrukcja oraz menu OSD w języku polskim • W przypadku zaniku napięcia urządzenie zapamiętuje swój stan pracy (czy włączone, nr kanału, itp.), a po przywróceniu zasilania uruchamia się zgodnie z zapamiętanym stanem pracy
Formaty wideo:	AVI, VOB, MOV
Obsługiwane formaty audio:	WMA, MP3
Formaty zdjęć:	JPEG, BMP, PNG, MJPEG
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	0.17 kg
Wymiary:	132 x 89 x 31 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, włoski
Producent / Marka:	OPTICUM
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:





W zestawie:



NASZE OPINIE



- Bardzo małe gabaryty urządzenia.
- W przypadku zaniku napięcia urządzenie zapamiętuje swój stan pracy (czy włączone, nr kanału, itp.), a po przywróceniu zasilania uruchamia się zgodnie z zapamiętanym stanem pracy.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------