

Kod: VC-33AU

KAMERA PAL **VC-33AU** 420 TVL 3.6 mm

Netto: **46.40 PLN** Brutto: **57.07 PLN**

VC-33AU to kamera z oświetlaczem podczerwieni w metalowej obudowie. Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Kamera posiada wbudowany mikrofon i wyjście audio.



SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony CCD
Liczba linii:	420 TVL
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	67 ° (dane producenta) 80 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Audio:	Wbudowany mikrofon
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V DC / 370 mA
Menu ekranowe OSD:	—
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	Ø 55 x 58 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



NASZE OPINIE



- Kamera niewielka gabarytowo.
- Jedna z najkrótszych kamer z oświetlaczem IR w naszej ofercie.
- Bardzo dobra czułość mikrofonu.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------