

Kod: JA-150IR

BARIERA PODCZERWIENI JA-150IR 2 WIĄZKI JABLOTRON

Cena widoczna po zalogowaniu

Systemy alarmowe oparte na czujkach podczerwieni pasywnej, wychwytyują intruza, który już wtargnął do pomieszczenia. System oparty na barierach podczerwieni ma za zadanie wywołać alarm gdy intruz dopiero zamierza wtargnąć do pomieszczeń, a znajduje się jeszcze na zewnątrz obiektu.

Kurtyna składa się z kilku aktywnych barier (torów) podczerwieni, które tworzą we wnęce okiennej lub drzwiowej niewidoczne "kraty". Próba naruszenia tej "kraty" powoduje natychmiastowe uruchomienie sygnalizacji alarmowej.

Kurtyny podczerwieni znajdują także zastosowanie w zabezpieczeniu kontrolowanych przejść, bram, płotów, cennych obiektów w otwartej przestrzeni itp. W muzeach kurtyny podczerwieni z powodzeniem spełniają rolę bezkonfliktowego, dyskretnego odgródzenia widza od cennych eksponatów.

JA-150IR posiada wbudowane nadajniki/odbiorniki do bezprzewodowego połączenia z centralami JA-101KR / JA-106KR.



SPECYFIKACJA

Ilość wiązek:	2
Sposób detekcji:	naruszenie jednoczesne 2 wiązek
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń:	60 m
Zasięg wewnątrz pomieszczeń:	60 m
Okres przerwania (naruszenia wiązek):	50, 100, 250, 500 ms
Czas trwania alarmu:	2 s ± 1 (nominalnie)
Styk antysabotażowy:	• N.C. rozwierany podczas zdejmowania obudowy (tylko odbiornik) • N.C. rozwierany po oderwaniu pojemnika na baterie lub podstawy z miejsca montażu
Montaż:	na ścianie lub słupku
Zasilanie:	x 2 Baterie litowe LSH20 3.6 V DC - Nadajnik (brak w zestawie) x 2 Baterie litowe LSH20 3.6 V DC - Odbiornik (brak w zestawie)
Pobór prądu:	0.81 mA
Klasa szczelności:	IP55
Zakres regulacji kątów:	± 5 ° w pionie ± 90 ° w poziomie
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-20 °C ... 60 °C / max. 95 %
Wybrane funkcje:	• 4 Kanały • Wyjście alarmowe • Wyjście zakłóceń środowiskowych D.Q. • Wyjście sygnalizacji słabych baterii • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Dostępna przestrzeń na nadajnik bezprzewodowy • wybór konfiguracji: NO, NC • Funkcja oszczędzania baterii - nadajnik bezprzewodowy • Funkcja blokowania wyjścia alarmowego • Wskaźnik diodowy ułatwiający strojenie optyczne • regulowany czas naruszenia strumienia
Kolor:	Czarny

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary nadajnika lub odbiornika:	217 x 162.5 x 88.1 mm
Waga nadajnika i odbiornika:	1.6 kg
Producent / Marka:	JABLOTRON
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Odpowiednio nadajnik i odbiornik po zdjęciu obudowy:



Złącza:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Produkt renomowanej firmy OPTEX.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60