

Kod: CV08-36/2

KAMERA WANDALOODPORNĄ PAL **CV08-36/2** 800 TVL, 960H 3.6 mm

Netto: **24.60 CHF** Brutto: **30.26 CHF**

Kamera CV08-36/2 wyposażona jest w przetwornik HDIS o bardzo dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Dzięki zastosowaniu filtra podczerwieni ICR kamera wiernie odzwierciedla kolory podczas pracy w dzień oraz zapewnia możliwość współpracy z zewnętrznymi oświetlaczami podczerwieni. Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°). Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).



SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " HDIS 139+8510
Liczba linii:	800 TVL, 960H
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	67 ° (dane producenta) 73 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 320 mA
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• AGC - Automatykzna regulacja wzmocnienia obrazu• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)• Automatykzny balans bieli• Tryb dzień/noc
Menu ekranowe OSD:	—
Wandaloodporna:	✓
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	Ø 93 x 70 mm
Gwarancja:	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------