

Kod: CV73V-2812/3

KAMERA WANDALOODPORNĄ PAL CV73V-2812/3 720 TVL, 960H 2.8 ... 12 mm

Netto: 216.00 PLN Brutto: 265.68 PLN

Kamera wyposażona w rewelacyjny przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości oraz procesor obrazu Sony Effio. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hotele, bramy wjazdowe, przejścia, itp.

Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°).

Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi. Kamera została wyposażona w kontroler menu OSD, który pozwala na ustawienie bądź zmianę parametrów bez konieczności zdejmowania czy przestawiania kamery.



SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony EXview HAD II CCD
Procesor obrazu:	DSP Sony Effio-V
Liczba linii:	720 TVL, 960H
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm (regulacja za pomocą wkrętaka, bez konieczności otwierania kamery)
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 82 ° ... 28 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Wyjście video:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 420 mA
Wybrane funkcje:	• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • DIS - Cyfrowa stabilizacja obrazu • ATR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Optimalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • EZOOM - Wyłączany zoom cyfrowy • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Strefy prywatności - maks. 15 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Korekcja typu monitora - LCD/CRT • Tryb dzień/noc - konfigurowalny
Menu ekranowe OSD:	✓
Wandaloodporna:	✓
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95 %
Klasa szczelności:	IP66

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Ciemny grafit
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.61 kg
Wymiary:	Ø 120 x 95 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego (na kablu widoczny kontroler menu OSD):



Widok od strony mocowania:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



NASZE OPINIE



- Kontroler OSD umieszczony na kablu znacznie ułatwia konfigurację kamery.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------