

Kod: VMT-175M

MONITOR VGA, 3XVIDEO, HDMI, AUDIO, PILOT **VMT-175M** 17 "

Netto: **1 259.35 PLN** Brutto: **1 549.00 PLN**

Monitor przemysłowy - solidna metalowa obudowa oraz dodatkowa pleksa zabezpieczająca matrycę. Proporcje ekranu 4:3 sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań w monitoringu, gdyż obraz nie jest przeskalowany (rozciągnięty w poziomie). Podświetlenie matrycy w technologii LED powoduje realistyczne oddawanie kolorów, zużycie energii mniejsze nawet o 40% oraz znacznie mniejszą awaryjność w porównaniu do tradycyjnych monitorów LCD z podświetleniem CCFL.

Posiada trzy rodzaje mocowania. Jako wolnostojący, VESA oraz na kołki rozporowe. Na uwagę zasługuje zamocowanie przycisków sterujących poza obszarem roboczym monitora.

Tego typu rozwiązanie umożliwia włożenie go do obudowy, zapobiegającej osobom trzecim manipulowanie ustawieniami monitora. Model ten, posiada praktycznie wszystkie rodzaje wejść, umożliwiając wyświetlenie dowolnych sygnałów stosowanych w technice CCTV. Monitor posiada idealnie zlicowany ekran z obudową.

Umożliwia to zastosowanie dodatkowej szyby wandaloodpornej bez negatywnego zjawiska refleksów świetlnych pomiędzy szybą a ekranem. Monitor dedykowany jest do wyświetlania spotów reklamowych z komputera w miejscach publicznych np. w poczekalniach itp. Ciekawym rozwiązaniem jest zamocowanie głośników z tyłu obudowy. Nie przeszkadza to przy odsłuchu audio z rejestratora a jednocześnie nie zmniejsza obszaru przedniego panelu monitora.

Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych.



SPECYFIKACJA

Przekątna matrycy:	17 "
Rozdzielczość nominalna:	1280 x 1024 px
Proporcje ekranu:	4 : 3
Typ matrycy:	Kolorowa matryca TFT-LCD
Podświetlenie matrycy:	W technologii LED
Obsługa standardów:	PAL/NTSC
Kontrast:	800 : 1
Jasność:	300 cd/m ²
Kąt widzenia:	180 ° w poziomie 180 ° w pionie
Czas reakcji:	6 ms
Wbudowane głośniki:	2 x 3 W
Gniazda podłączeniowe:	Gniazda Composite Video (BNC): 2x wej, 2x wyj 1x S-VIDEO 1x VGA 1x HDMI Audio: 1x Jack (dla VGA) 2x Cinch L/R (dla Video 1/2)
Rodzaj obudowy:	Metal
Standard mocowania monitora:	VESA 100
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 48 W (praca) < 3 W (tryb czuwania)
Sterowanie monitorem:	OSD - za pomocą pilota lub przyciskami na obudowie

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wybrane funkcje:	• Filtr grzebieniowy 3D
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	5.75 kg
Wymiary:	396 x 328 x 57 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Widok z boku (widoczne przyciski sterujące):



Złącza monitora:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Wejście HDMI nie obsługuje rozdzielczości 1080p.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------