

Kod: STX-1

MONITOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **STX-1** 7 "

Netto: 1 080.00 PLN Brutto: 1 328.40 PLN

Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD max. 5 Mpx @ 20 kl/s , HD-CVI max. 4 Mpx @ 25 kl/s , HD-TVI max. 5 Mpx @ 20 kl/s , PAL, NTSC
Przekątna matrycy:	7 "
Rozdzielczość nominalna:	800 x 480 px
Regulacja obrazu:	✓
Funkcja uśpienia:	✓
Menu ekranowe OSD:	✓
Wejście Video:	• 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI, Gniazdo BNC • 1 szt. PAL, Gniazdo BNC • 1 szt. VGA (D-Sub 15-pin) • 1 szt. HDMI - 1080p
Wyjście Video:	• 1 szt. Video composite (gniazdo Cinch), • 1 szt. AHD, HD-CVI, HD-TVI - Gniazdo Cinch w zestawie dołączony przewód USB / 2 x Cinch
Wejście Audio:	—
Wyjście Audio:	—
Praca jako źródło zasilania:	12 V DC / 1 A
Zasilanie bateryjne:	Akumulator Li-Ion
Zasilanie:	• Akumulator Li-Ion 12.6 V, 2600 mAh • 12.6 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	max. 17 godz.
Wybrane funkcje:	Dostęp do menu OSD kamer HD-TVI poprzez kabel koncentryczny

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.655 kg
Wymiary:	205 x 155 x 40 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, rosyjski, włoski
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z góry:



Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------