

Kod: GEMINI-620B-3P

KAMERA IP **GEMINI-620B-3P** - 1080p

Netto: **177.55 AUD** Brutto: **218.39 AUD**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p (2.1 MPx). Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.

UWAGA! W oprogramowaniu kamery występuje opcja wysyłania nagrań i wiadomości o zdarzeniach na email lub FTP. Jednak w tym modelu kamery opcja ta jest nieaktywna. W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Gniazdo karty pamięci aktywne przy wersji firmware V4.1[20140409].



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Sony CMOS
Wielkość matrycy:	2.43 Mpx
Rozdzielczość:	1920x1080 - 1080p 1280x720 - 720p 960x544
Obiektyw:	—
Czułość:	0.2 Lux / 1.2 F (kolor) 0.02 Lux / 1.2 F (B/W)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Złącze Auto Iris:	DC
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny)
Kompresja:	• H.264 • MJPEG • G.711A - AUDIO
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1 (ustawiane okna detekcji)
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100Mb (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPnP, ONVIF
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.0 - port 8000
Interfejs RS-485:	✓

Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P i inne
Dostęp z telefonu komórkowego:	aplikacja Meye
Wybrane funkcje:	• Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom • Dodatkowe wyjście "Spot" - umożliwia podgląd wideo i konfigurację kamery bez potrzeby odłączania jej od instalacji monitoringu
Zasilanie:	• 12 V DC / 0.35 A • PoE (802.3af)
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	0 °C ... 60 °C
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	148 x 81 x 72 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z boku (widoczne gniazdo DC Auto Iris):



Widok z tyłu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym zewnętrznym oświetlaczem IR:




Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



0.001 LUX:



NASZE OPINIE



- Bardzo ładny obraz w jakości Full HD.
- Bardzo dobrze działająca detekcja ruchu przy współpracy z rejestratorami typu FLEX IP, BCS IP.



- UWAGA! Kamera nie współpracuje z obiektywami CSIM-2.8-12/DC oraz CSIM-4.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60