

	<a href="#">OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ VIDEO OPV-16/RACK</a>	<a href="#">OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ AXON-MULTINET-24 ETHERNET RACK</a>	<a href="#">OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ VIDEO OPV-32S RACK</a>
			
	2839.57 CZK 3492.67 CZK	9380.12 CZK 11537.55 CZK	5687.32 CZK 6995.40 CZK
Typ gniazd	...	24 x RJ-45 (8-pin, 4 pary)	...
Chronione pary przewodów	...	1-2, 3-6, 4-5, 7-8	...
Napięcie znamionowe	...	20 V	...
Napięcie maksymalne	...	25 V	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego (linia-linia)	...	40 V	...
Napięcie ochrony linia-uziemienie	...	600 V	...
Nominalny prąd wyładowczy (linia-linia)	...	100 A (8/20µs)	...
Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 5 Mpx</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD</li> <li>• HD-TVI - 5 Mpx</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	...	...
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie)	...	100 A (8/20µs)	...
Napięcie ochrony	> 2.4 V (żyła/żyła)	...	...
Maksymalny prąd wyładowczy (linia-linia)	...	135 A (8/20µs)	...
Maksymalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie)	...	135 A (8/20µs)	...
Standard	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 5 Mpx,</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• HD-TVI - 5 Mpx,</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>
Napięcie ochrony (żyła-żyła)	...	...	> 2.4 V
Napięcie ochrony doziemnej (żyła-uziemienie)	...	...	> 18.4 V
Maksymalny prąd wyładowczy	5 kA	...	5 kA (8/20µs)
Impedancja szeregową linii	1.1 Ω ( Żyła )	...	1 Ω
Pasma przenoszenia	0 ... 140 MHz	...	...
Pojemność	< 7 pF	20 pF	< 7 pF
Tłumienie przelotowe	0.3 dB	...	...
Czas zadziałania	...	...	15 ns
Czas reakcji	15 ns	...	...

Uziemienie	Pośrednie, przez wyprowadzony przewód	...	śruba 5mm
Liczba kanałów	16	...	8
Chronione przewody w złączu RJ-45	...	...	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Typ złącza wejścia	Gniazdo BNC	...	...
Typ złącza we/wy symetrycznych	...	...	16 x RJ-45 (8-pin, 4 pary)
Typ złącza wyjścia	Gniazdo BNC	...	...
Typ obudowy	...	...	1RU (19")
Obudowa	1RU (19")	...	...
Temperatura pracy	-50 °C ... 55 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %	...	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %
Waga	0.55 kg	1.5 kg	...
Wymiary	483 x 44 x 38 mm	490 x 85 x 44 mm	...
Wymiary (szer. x wys. x gł.) / waga	...	...	483 x 44 x 135 mm / 1.35 kg
Producent / Marka	DELTA	...	DELTA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata