

Kod: HC-SG560

FOTOPUŁAPKA HC-SG560

Netto: 1 702.89 SEK Brutto: 2 094.55 SEK

Bardzo dobra fotopułapka idealnie nadająca się do obserwacji zwierząt np. w lesie, jak również monitorowania domów, domków letniskowych, magazynów, itp. Zastosowany reflektor podczerwieni umożliwia rejestrację także w nocy, nie ujawniając jednocześnie położenia fotopułapki dzięki zastosowaniu diod IR o długości fali 940 nm. Dzięki temu oświetlacz jest zupełnie niewidoczny dla osób postronnych. Kamera wyzwana jest czujnikiem PIR, po czym w zależności od ustawień wykonuje jedno bądź kilka zdjęć lub nagrywa sekwencję wideo.

Minimalne zużycie energii pozwala na bardzo długi i nieprzerwany czas pracy urządzenia na bateriach, dochodzący nawet do 6 miesięcy.

Fotopułapka jest całkowicie hermetyczna, a przy tym odporna na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe.

Uwaga! fotopułapka obsługuje tylko karty SDHC i system plików FAT32.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	5 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	60 °
Długość fali oświetlacza IR:	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo:	max. 3 zdjęcia
Wbudowany monitor:	—
Pamięć wewnętrzna:	—
Pamięć zewnętrzna:	max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie)
Rozdzielczości zdjęć:	12 Mpx (4032x3024) 8 Mpx (3264x2448) 5 Mpx (2560 x 1920)
Rozdzielczość nagrań video:	1280 x 720 (HD Ready) @ 25 kl/s 640 x 480 @ 20 kl/s
Długość nagrania video:	5 ... 60 s
Tryb dzień/noc:	automatyczny filtr ICR
Zasięg czujki PIR:	22 m
Kąt detekcji:	50 °
Czujnik PIR:	o ustawianej czułości (3 poziomy)
Zasilanie bateryjne:	4 / 8 AA (Baterie), Zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zużycie energii w trybie Standby:	400 μ A Zasilanie bateryjne wystarcza na ok. 8 miesięcy pracy w trybie Standby
Zużycie energii w trybie pracy:	< 150 mA (350mA z użyciem oświetlacza IR) W trybie wykonywania zdjęć, zasilanie bateryjne wystarcza na ok. 6000 obrazów
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy:	• Alarm niskiego poziomu baterii • Pilot zdalnego sterowania z wbudowanym monitorem - w zestawie
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	140 x 103 x 67 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Złącza urządzenia:



Widok wewnątrz (po otwarciu obudowy):



Widok od spodu:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



NASZE TESTY



NASZE OPINIE



- Bardzo długi czas pracy na bateriach.



- Choć urządzenie może wykonać zdjęcia 12Mpx to z naszych testów wynika, że są one interpolowane, a rzeczywista wielkość matrycy to 5Mpx.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------