

Kod: AXON-VIDEO/TWIST

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ AXON-VIDEO/TWIST

Netto: 3.83 EUR Brutto: 4.71 EUR

AXON-VIDEO/TWIST przeznaczony jest do ochrony przeciwprzebiegowej kamer i rejestratorów analogowych w systemach CCTV wykorzystujących skrętkę komputerową do przesyłu sygnału wizyjnego.

Urządzenie jest rozbudowanym elementem ochronnym zawierającym dwustopniowe zabezpieczenie. Pierwszy stopień wykorzystuje wysokoprądowe elementy gazowe, ogranicza przepięcia pojawiające się pomiędzy linią transmisyjną a PE i odprowadza ładunek zakłócający do ziemi. Stopień drugi zawiera szybkie elementy półprzewodnikowe, które eliminują przepięcia mogące wystąpić pomiędzy przewodami w linii transmisyjnej.

AXON-VIDEO/TWIST posiada metalową, ekranującą obudowę. Jako elementy łączeniowe zastosowano odłączane złącza zaciskowe. Zaciski "100 Ω" służą do podłączenia sygnałowej pary przewodów w skrętce, natomiast trzeci zacisk może być w razie potrzeby wykorzystany przez instalatora jako masa lub kontynuacja ekranu dla kabli FTP. Zacisk dodatkowy nie jest fabrycznie połączony z uziemieniem. Przewód uziemiający, zakończony końcówką widełkową wyprowadzony jest na zewnątrz i łączy się bezpośrednio z obudową.

Urządzenie jest ochronnikiem niesymetrycznym. Linię transmisyjną podłączamy do zacisków "Line" natomiast chronione urządzenie do złącza "Device". Należy także pamiętać, że warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE.



SPECYFIKACJA

Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego:	6 V
Napięcie maksymalne:	10 V
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie) [C2]:	5 kA (8 / 20 μs)
Maksymalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie):	25 kA (10 / 1000 μs)
Napięcie ochrony linia-uziemienie [C2]:	1000 V
Napięcie protekcji Up linia-linia dla prądu zminowego [C3]:	16 V
Impedancja szeregową linii:	2 Ω
Pasma przenoszenia:	0 MHz ... 30 MHz
Obudowa:	Metalowa, czarna
Złącza:	2x potrójny zacisk śrubowy odłączany, rozstaw 3.5 mm
Parametry ochrony:	Zgodne z PN-EN61643-21
Wymiary:	69 x 33 x 20 mm
Waga:	0,07 kg
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------