

Kod: APTI-N0921H-M5

REJESTRATOR IP **APTI-N0921H-M5** 9 KANAŁÓW

Netto: **254.40 PLN** Brutto: **312.91 PLN**

Rejestrator cyfrowy APTI-N0921H-M5 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	9 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Kanały odtwarzane jednocześnie : <ul style="list-style-type: none">• 1 Kanał @ 8.3 Mpx• 1 Kanał @ 5 Mpx• 2 Kanały @ 4 Mpx• 2 Kanały @ 3 Mpx• 4 Kanały @ 1080p
Przepływność (bitrate):	80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja BitVision, Android: Darmowa aplikacja iVMS320• Android: Darmowa aplikacja BitVision, iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.7 kg
Wymiary:	260 x 235 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:



Panel tylny:



Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator:

:

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------