

REJESTRATOR IP **APTI-RF08/N0901-M8** Wi-Fi, 9 KANAŁÓWNetto: **32 150.94 HUF** Brutto: **39 545.66 HUF**

Rejestrator cyfrowy APTI-RF08/N0901-M8 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Zastosowany w urządzeniu moduł Wi-Fi pozwala na pracę urządzenia również w miejscach o ograniczonej możliwości ułożenia okablowania.

Uwaga! Aby kamery Wi-Fi mogły wyszukać rejestrator i się do niego podłączyć należy zmienić domyślne ustawienia sieci: SYSTEM -> NETWORK -> Wi-Fi -> Wi-Fi - włączyć ; Wi-Fi Channel: 1 ; Area: EU.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160, 4K UHD
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	9 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	—
Wyjścia audio:	1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	ONVIF, Private
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Kanały odtwarzane jednocześnie : 4 @ 1080p lub 1 @ 8.3 Mpx
Przepływność (bitrate):	80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	• Obsługa do 9 kamer TCP/IP w tym do 8 kamer Wi-Fi, • Wi-Fi - 2.4 GHz, Współpraca z kamerami Apti, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • Program klienta: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań ; przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora

ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision • iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 554
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	—
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	231 x 219 x 186 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Panel tylny:



Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator:

:

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

