

Kod: APTI-N2502-4KS3

REJESTRATOR IP **APTI-N2502-4KS3** 25 KANAŁÓW

Netto: **83.65 CHF** Brutto: **102.89 CHF**

Rejestrator cyfrowy APTI-N2502-4KS3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.8 Mpx - 4096 x 2160 px - Obsługa do 12 kamer 5 Mpx - Obsługa do 20 kamer 4 Mpx - Obsługa do 25 kamer 3 Mpx - Obsługa do 25 kamer 1080p - Obsługa do 25 kamer 1.3 Mpx - Obsługa do 25 kamer 720p - Obsługa do 25 kamer
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	25 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	—
Wyjścia audio:	1 szt. Gniazdo Cinch
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
USB:	• 1 szt. USB 3.0 • 1 szt. USB 2.0
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P, ONVIF, Private
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednoczesne : • 1 Kanał @ 8 Mpx • 1 Kanał @ 5 Mpx • 2 Kanały @ 4 Mpx • 2 Kanały @ 3 Mpx • 4 Kanały @ 1080p • 4 Kanały @ 960p • 4 Kanały @ 720p
Przepływność (bitrate):	120 Mb/s

Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 554
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 24 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 4 A
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.26 kg
Wymiary:	310 x 305 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:



Panel tylny:



Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator:

:

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------