

Kod: BCS-NVR32045M

REJESTRATOR IP **BCS-NVR32045M** 32 KANAŁY

Netto: **2 500.00 PLN** Brutto: **3 075.00 PLN**

Rejestrator cyfrowy BCS-NVR32045M to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	32 @ 2560 x 1920 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px, 32 @ 1280 x 720 px, 32 @ 704 x 576 / 704 x 480 px
Obsługa audio:	32 Kanałów
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC
Wejścia audio:	1 szt. BNC - Mikrofon
Wyjścia audio:	1 szt. BNC
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MPEG-4
Łączna maks. prędkość zapisu:	800 kl/s @ 704 x 576 / 704 x 480 800 kl/s @ 1280 x 720 600 kl/s @ 1920 x 1080 400 kl/s @ 2048 x 1536 200 kl/s @ 2560 x 1920
Obsługiwane dyski twarde:	<ul style="list-style-type: none">• 4 x 4 TB SATA• Macierz HDD 4 x 2 TB eSATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 120 użytkowników on-line
Przepływność (bitrate):	max. 160 Mb/s (łącznie)
ONVIF:	2.0
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja DMSS• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS• Windows Phone: Darmowa aplikacja wDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 szt. / 6 szt.
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - Dużo protokołów
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji 6 poziomów czułości
Obsługa myszą:	✓
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	4.6 kg
Wymiary:	440 x 407 x 76 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Panel tylny:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Przesył audio po sieci.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------