

	KORYTO KABLOWE PROSTE KKP-60x40/2M	KORYTO KABLOWE PROSTE KKP-90x60/2M	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-40HD 40x19 KOPOS	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-60HD 60x20 KOPOS	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-63HD 15x10 LEGRAND	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-63HD 15x10 SAMOPRZYLEPNE LEGRAND	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-63HD 16x16 LEGRAND	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-63HD 16x16 SAMOPRZYLEPNE LEGRAND	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-63HD 20x12 LEGRAND	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-63HD 24x14 LEGRAND	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-63HD 24x16 LEGRAND	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-63HD 40x16 LEGRAND	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-63HD 50x20 LEGRAND	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-63HD 50x20 Z PRZEGRODA LEGRAND	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-63HD 40x40 LEGRAND	KORYTO KABLOWE PROSTE LO-30/PZ 34x10 KOPOS	KORYTO KABLOWE PROSTE LO-50/PZ 50x11 KOPOS	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-120x40/R STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-14x14/R STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-14x14/R ZK SAMOPRZYLEPNE STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-15x10/R STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-20x14/R STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-20x14/R ZK SAMOPRZYLEPNE STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-20x18/R STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-25x16/R STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-25x16/R ZK SAMOPRZYLEPNE STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-30x40/R STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-60x40/R STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-90x40/R STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-90x40/W STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LV-11x10/HD KOPOS	KORYTO KABLOWE PROSTE LZK-15x12/PZ 15x13 KOPOS													
	36.17 PLN 44.49 PLN	57.34 PLN 73.33 PLN	24.87 PLN 30.59 PLN	33.48 PLN 41.18 PLN	5.80 PLN 7.13 PLN	8.27 PLN 10.17 PLN	5.90 PLN 7.26 PLN	9.20 PLN 11.32 PLN	7.02 PLN 8.63 PLN	8.55 PLN 10.52 PLN	10.76 PLN 13.23 PLN	13.94 PLN 17.15 PLN	14.29 PLN 17.58 PLN	14.57 PLN 17.92 PLN	14.91 PLN 18.34 PLN	18.94 PLN 23.30 PLN	29.02 PLN 35.69 PLN	34.56 PLN 42.51 PLN	64.33 PLN 79.13 PLN	9.20 PLN 11.32 PLN	9.95 PLN 12.24 PLN	9.61 PLN 11.82 PLN	10.17 PLN 12.51 PLN	13.01 PLN 16.00 PLN	12.32 PLN 15.15 PLN	15.10 PLN 18.57 PLN	18.10 PLN 22.26 PLN	41.81 PLN 51.43 PLN	53.54 PLN 65.84 PLN	46.05 PLN 56.64 PLN	7.61 PLN 9.36 PLN	12.51 PLN 15.39 PLN													
Szerokość	60 mm	90 mm	40 mm	60 mm	15 mm	15 mm	16 mm	16 mm	20 mm	24 mm	32 mm	40 mm	50 mm	60 mm	40 mm	50 mm	34 mm	50 mm	120 mm	14 mm	14 mm	15 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	30 mm	80 mm	90 mm	80 mm	11 mm	15 mm													
Wysokość	40 mm	60 mm	19 mm	20 mm	10 mm	10 mm	16 mm	16 mm	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	40 mm	10 mm	11 mm	40 mm	40 mm	14 mm	14 mm	15 mm	10 mm	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	10 mm	13 mm												
Długość	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm												
Materiał wykonania	PVC Klasa VO	PVC Klasa VO	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC												
Kolor	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Biały												
Klasa odporności mechanicznej	...	...	...	...	...	IK06	...	IK06	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
Wybrane cechy	• Możliwość montażu przegrody wewnątrz koryta • Komplet zawiera 2 klamry	• Możliwość montażu przegrody wewnątrz koryta • Komplet zawiera 2 klamry	• wskaźnik palności : 850 °C • odporność na uderzenia : 0,5 J • przestrzeń wewnątrz : 500 mm ³	• wskaźnik palności : 850 °C • odporność na uderzenia : 0,5 J • Koryto posiada stałą przegrodę • przestrzeń wewnątrz : 2 x 380 mm ³	...	Dla ułatwienia montażu koryto zostało podklejone piankową taśmą samoprzylepną	...	Dla ułatwienia montażu koryto zostało podklejone piankową taśmą samoprzylepną	...	...	...	...	...	...	Koryto posiada stałą przegrodę	...	...	• Montaż : taśma samoprzylepna, produkt dedykowany do montażu na podłodze • wskaźnik palności : 850 °C • odporność na uderzenia : 2 J • Klasa odporności mechanicznej : IK07 • Koryto posiada 2 stałe przegrody • przestrzeń wewnątrz : 180 + 2 x 60 mm ³	• Montaż : taśma samoprzylepna • wskaźnik palności : 850 °C • odporność na uderzenia : 2 J • Klasa odporności mechanicznej : IK07 • Koryto posiada 2 stałe przegrody • przestrzeń wewnątrz : 180 + 2 x 60 mm ³	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	• Dla ułatwienia montażu koryto zostało podklejone piankową taśmą samoprzylepną • Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	• Dla ułatwienia montażu koryto zostało podklejone piankową taśmą samoprzylepną • Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+Al:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	• wskaźnik palności : 850 °C • odporność na uderzenia : 0,5 J • przestrzeń wewnątrz : 60 mm ³	• Montaż : taśma samoprzylepna • wskaźnik palności : 850 °C • odporność na uderzenia : 0,5 J • przestrzeń wewnątrz : 120 mm ³
Temperatura pracy	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C	5 °C ... 60 °C												
Klasa szczelnosci	IP30	IP30	IP30	IP30	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP40	IP30												
Waga	1.13 kg	2.2 kg	0.421 kg	0.705 kg	0.12 kg	0.17 kg	0.17 kg	0.17 kg	0.20 kg	0.27 kg	0.29 kg	0.42 kg	0.29 kg	0.42 kg	0.61 kg	0.318 kg	0.54 kg	0.188 kg	1.438 kg	0.218 kg	0.218 kg	0.218 kg	0.218 kg	0.218 kg	0.218 kg	0.218 kg	0.218 kg	0.218 kg	0.218 kg	0.218 kg	0.218 kg	0.142 kg	0.142 kg												
Producent / Marka			KOPOS	KOPOS	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	KOPOS	KOPOS	STASINSKI	STASINSKI	STASINSKI	STASINSKI	STASINSKI	STASINSKI	STASINSKI	STASINSKI	STASINSKI	STASINSKI	STASINSKI	STASINSKI	STASINSKI	KOPOS	KOPOS												
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata											