

Kod: AXD-200-BR

# BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA AXD-200-BR (Multipurpose Detector BR) ABAX/ABAX2 SATEL

Netto: 216.00 PLN Brutto: 265.68 PLN

Czujka bezprzewodowa AXD-200-BR to urządzenie wielofunkcyjne, działające w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX, które spełnia wymagania EN 50131 Grade 2.

Urządzenie może pracować w jednym z kilku dostępnych trybów jako czujka: magnetyczna, dwukanałowa magnetyczna (z dodatkowym trybem jako ekspander wejść przewodowych 2x NC), magnetyczna z wejściem roletowym (z dodatkowym trybem jako ekspander wejść przewodowych NC i roletowe), wstrząsowa i magnetyczna, przemieszczenia, temperatury lub zalania.



## SPECYFIKACJA

Współpraca:	ABAX/ABAX2
Sygnalizacja alarmu:	Sygnal do centrali alarmowej
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	<ul style="list-style-type: none"><li>• ~ 500 m @ ABAX,</li><li>• ~ 2000 m @ ABAX2</li></ul>
Bateria:	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)
Czas pracy na baterii:	~ 2 lata
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryby pracy :<ul style="list-style-type: none"><li>- Czujka magnetyczna</li><li>- Dwukanałowa czujka magnetyczna</li><li>- Czujka magnetyczna z wejściem roletowym</li><li>- Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li><li>- Czujka przemieszczenia - Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu</li><li>- Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C, Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny)</li><li>- Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno</li><li>- Ekspander wejść przewodowych 2 x NC</li><li>- Ekspander wejść przewodowych: NC i roletowe</li></ul></li><li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li><li>• Zdalna konfiguracja</li><li>• Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu</li><li>• Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu</li></ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Brązowy
Waga:	0.023 kg
Wymiary:	20 x 102 x 23 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok wewnątrz obudowy:





Widok od strony mocowania:



W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------