






	<a href="#">ZASILACZ RACK 15-PSD1018U 12 V DC 10 A</a>	<a href="#">ZASILACZ RACK 15-PSD2018U 12 V DC 20 A</a>	<a href="#">ZASILACZ RACK ZR12-150/LZ-12 12 V DC 12.5 A</a>	<a href="#">ZASILACZ RACK ZR12-150/LZ-12C 12 V DC 12.5 A</a>	<a href="#">ZASILACZ RACK ZR12-150/LZ-16/POL 12 V DC 12.5 A</a>
					
	620.88 PLN 763.68 PLN	661.44 PLN 813.57 PLN	335.01 PLN 412.06 PLN	341.31 PLN 419.81 PLN	334.50 PLN 411.44 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	Impulsowy	Impulsowy	Impulsowy	Impulsowy
Napięcie zasilania	230 V AC	230 V AC	wybierane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC	wybierane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC	wybierane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC
Rodzaj zabezpieczenia	18 bezpieczników polimerowych PTC : 18x 1.1 A (max)	18 bezpieczników polimerowych PTC : 18x 2 A (max)	...	...	...
Częstotliwość napięcia zasilania	...	...	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz
Moc zasilacza	120 W	240 W	150 W	150 W	150 W
Wyjście	18 szt. listwa zaciskowa	18 szt. zaciski skręcane	...	...	...
Napięcie wyjściowe	12 V DC	12 V DC	12 V DC (typowo)	12 V DC (typowo)	12 V DC (typowo)
Temperatura pracy	-10 ... 45 °C	-10 ... 45 °C	...	...	...
Regulacja napięcia wyjściowego	—	—	11.4 V ... 13.5 V DC	11.4 V ... 13.5 V DC	11.4 V ... 13.5 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	10 A	20 A	12.5 A	12.5 A	12.5 A
Sprawność	...	...	89 %	89 %	89 %
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	...	...	> 700000 h - Telcordia SR-332	> 700000 h - Telcordia SR-332	> 700000 h - Telcordia SR-332
Liczba wyjść	...	...	12 szt. - listwy dwuzaciskowe	12 szt. - Panel tylny, listwy dwuzaciskowe	16 szt. - listwy dwuzaciskowe
Zabezpieczenia	...	...	• Przeciwwprzebieżnościowe • Przeciwwzwarciowe • Przeciążeniowe • 12 x 1 A - Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm)	• Przeciwwprzebieżnościowe • Przeciwwzwarciowe • Przeciążeniowe • 12 x 1 A - Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm)	• Przeciwwprzebieżnościowe • Przeciwwzwarciowe • Przeciążeniowe • 16 x 0.75 A - Bezpiecznik polimerowy
Wybrane cechy	...	...	Sygnalizacja LED - Napięcie wejściowe, Napięcie wyjściowe	Sygnalizacja LED - Napięcie wejściowe, Napięcie wyjściowe	Sygnalizacja LED - Napięcie wejściowe, Napięcie wyjściowe
Producent / Marka	...	...	DELTA	DELTA	DELTA
Typ obudowy	1.5 U Rack 19"	1.5 U Rack 19"	1 U Rack 19"	1 U Rack 19"	1 U Rack 19"
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 %	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 %	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 %
Waga	2.44 kg	2.99 kg	0.8 kg	0.82 kg	0.805 kg
Wymiary	483 x 210 x 67 mm	483 x 210 x 67 mm	483 x 44 x 105 mm	483 x 44 x 105 mm	483 x 44 x 105 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	5 lat	5 lat	5 lat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00