

Kod: ACAR-P7

LISTWA ZASILAJĄCA **ACAR-P7** (5 + 2 GNIAZDA)

Netto: **67.25 PLN** Brutto: **82.72 PLN**

Urządzenie zmniejsza ryzyko uszkodzenia komputera, telewizora, radioodbiornika przed wpływem przepięć występujących w sieci energetycznej. Urządzenie wyposażone jest w podświetlany dwutorowy wyłącznik, informujący o obecności napięcia w gniazdach sieciowych. Zabezpieczenie poprzez bezpiecznik (automatyczny) na obu torach prądowych. Prąd znamionowy obciążenia 10A.



SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe:	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd:	10 A
Maksymalne łączne obciążenie:	2300 W
Czas reakcji:	< 25 ns
Liczba gniazd sieciowych:	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V 2 gniazda bez styku ochronnego 2.5A/250V
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny:	10 A / 250 V
Prąd upływu:	< 0.5 mA
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego:	250 V / 50 Hz
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego:	≤ 1.3 kV (L/N)
Nominalny prąd wyładowczy:	2 kA (L/N) - (8/20μs)
Wyłącznik:	dwutorowy, podświetlany
Maksymalny prąd wyładowczy:	6.5 kA (L/N) - (8/20μs)
Długość kabla:	1.45 m
Obudowa:	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary:	370 x 65 x 44 mm
Waga:	0.44 kg
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Listwa posiada uchwyty do uporządkowania przewodów:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

NASZE OPINIE



- Bezpiecznik automatyczny zapewnia kontynuację pracy urządzenia bez zbędnych przerw spowodowanych przeciążeniem lub zwarcie na urządzeniu.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

