

Kod: BCS-P-264R3WSM-G

KAMERA IP **BCS-P-264R3WSM-G** - 4.0 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS POINT

Netto: **949.00 PLN** Brutto: **1 167.27 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2592 x 1520 (4.0 MPx). Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4.0 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1520 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 91 ° ... 27 ° (dane producenta) • 92 ° ... 32 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku
Przepływność (bitrate):	128 ... 16384 kbit/s @ H.264
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:	L2TP, IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SMTP, SNMP, P2P, IEEE 802.1x
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Point • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Point
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s @ 4.0 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja dźwięku • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja utraty ostrości obiektywu, zmiana sceny, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy, liczenie ludzi • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Konfigurowalne strefy prywatności
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 680 mA
Pobór mocy:	≤ 8.16 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.65 kg
Wymiary:	Ø 129 x 110 mm
Obsługiwane języki:	angielski, niemiecki, polski, rosyjski, słoweński
Producent / Marka:	BCS POINT
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Gniazdo karty pamięci:



Widok od strony mocowania:




W zestawie:



NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------