

Kod: BCS-CVR0401-IV

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, CVBS, TCP/IP **BCS-CVR0401-IV** 4 KANAŁY

Netto: **494.55 PLN** Brutto: **608.30 PLN**



Rejestrator hybrydowy pracujący w standardach AHD, HD-CVI, TCP/IP oraz PAL.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, PAL, TCP/IP
Łączna maks. prędkość zapisu:	<ul style="list-style-type: none">• AHD / HD-CVI : max. 48 kl/s @ 1920 x 1080 px, max. 100 kl/s @ 1280 x 720 px,• CVBS : max. 100 kl/s @ 960 x 576 px, max. 100 kl/s @ 704 x 576 px• IP 100 kl/s @ max. 2592 x 1944
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 12 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none">• 4 x AHD / HD-CVI @ 1080p lub 4 x CVBS @ 960H• 3 x AHD / HD-CVI @ 1080p lub 3 x CVBS @ 960H + 1 x IP max. 5 Mpx• 2 x AHD / HD-CVI @ 1080p lub 2 x CVBS @ 960H + 2 x IP max. 5 Mpx Rejestrator umożliwia łączenie kamer AHD / CVI wyłącznie parami
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / Composite Video (CVBS)
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	5
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 576 704 x 288 352 x 288 176 x 144
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora - aplikacja PSS
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, ONVIF
Przepływność (bitrate):	max. 65536 kbit/s (łącznie)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 : PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość, po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.878 kg
Wymiary:	260 x 236 x 47 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Dwukierunkowy przesył audio przez sieć.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------