

	OBEJMA ZACISKOWA DO INSTALACJI ODGIROMOWEJ IK-302	OBEJMA ZACISKOWA DO INSTALACJI ODGIROMOWEJ IK-302Z	OBEJMA ZACISKOWA DO INSTALACJI ODGIROMOWEJ IK-303	ZABEZPIECZENIE LINKI KAUSZA-3	ZABEZPIECZENIE LINKI KAUSZA-4	ZABEZPIECZENIE LINKI KAUSZA-5	LINKA STALOWA LS-3/200	LINKA STALOWA LS-3/200/PVC	LINKA STALOWA LS-4/200	LINKA STALOWA LS-4/200/PVC	LINKA STALOWA LS-5/100/PVC	PODSTAWA MASZTU MF-40	PODSTAWA MASZTU MF-50	KOTWA MASZTU + SLEDZIE MT-10A/KOT	KOTWA MASZTU + SLEDZIE MT-6.5A/KOT	OBEJMA ZACISKOWA DO MOCOWANIA ODCIAGOW SB-302D	OBEJMA ZACISKOWA DO MOCOWANIA ODCIAGOW SB-302E	ZACISK SZEKLA-3MM	ZACISK SZEKLA-6MM	ZACISK SZEKLA-8MM	ZASLEPKA NA MASZT TH-35	ZASLEPKA NA MASZT TH-45	SRUBA RZYMSKA VANT-10/PL	SRUBA RZYMSKA VANT-5/PL	SRUBA RZYMSKA VANT-6/PL	SRUBA RZYMSKA VANT-8/PL	ZACISK LINY STALOWEJ ZL-3	ZACISK LINY STALOWEJ ZL-5	ZACISK LINY STALOWEJ ZL-6	ZACISK KRZYŻOWY LINY STALOWEJ ZLK-3	ZACISK KRZYŻOWY LINY STALOWEJ ZLK-4	ZASLEPKA NA MASZT ZM-28/35	ZASLEPKA NA MASZT ZM-30/38	ZASLEPKA NA MASZT ZM-35/40	ZASLEPKA NA MASZT ZM-45/48					
Srednica masztu	50.55 PLN 62.18 PLN	26.40 PLN 32.47 PLN	17.60 PLN 21.65 PLN	0.76 PLN 0.93 PLN	0.82 PLN 1.01 PLN	1.04 PLN 1.28 PLN	1.55 PLN 1.91 PLN	1.22 PLN 1.50 PLN	2.90 PLN 3.57 PLN	1.95 PLN 2.40 PLN	4.10 PLN 5.04 PLN	8.80 PLN 10.82 PLN	10.54 PLN 12.96 PLN	82.72 PLN 101.75 PLN	59.84 PLN 73.60 PLN	24.71 PLN 30.39 PLN	14.08 PLN 17.32 PLN	2.30 PLN 2.83 PLN	2.12 PLN 2.61 PLN	3.38 PLN 4.16 PLN	6.63 PLN 8.15 PLN	11.79 PLN 14.50 PLN	16.19 PLN 19.91 PLN	5.83 PLN 7.17 PLN	8.59 PLN 10.57 PLN	11.18 PLN 13.75 PLN	0.50 PLN 0.61 PLN	0.68 PLN 0.84 PLN	0.82 PLN 1.01 PLN	1.30 PLN 1.60 PLN	1.94 PLN 2.39 PLN	0.70 PLN 0.86 PLN	0.80 PLN 0.98 PLN	1.20 PLN 1.48 PLN	1.00 PLN 1.23 PLN					
Srednica otworu	...	...	...	...	...	...	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	max. Ø 40 mm	max. Ø 55 mm	...	...	...	...	...	...	...	max. Ø 38 mm	max. Ø 45 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
W odcinku	...	...	...	...	...	...	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
Material	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Stal	Stal + PVC	Stal	Stal + PVC	Stal + PVC	Metal	Metal	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	Stal szwedzka	Metal	Metal	Metal	PET	PET	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	PET	PET	PET	PET			
Zastosowanie	Maszt	Maszt	Maszt	Liny stalowe Ø 3 mm	Liny stalowe Ø 4 mm	Liny stalowe Ø 5 mm	...	...	...	...	...	...	...	Do masztu : MT-10A/CT	Do masztu : MT-6.5A/CT	Maszt	Maszt	Liny stalowe	Liny stalowe	Liny stalowe	• VZ15038 • VZ20038 • VZ30038	...	Liny stalowe	Liny stalowe	Liny stalowe	Liny stalowe	Liny stalowe Ø 3 mm	Liny stalowe Ø 5 mm	Liny stalowe Ø 6 mm	Liny stalowe max. Ø 3 mm	Liny stalowe max. Ø 4 mm	...	...	...	...					
Otwory montażowe	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2 x Ø 8 mm	2 x Ø 8 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
Srednica zewnętrzna	...	...	...	...	...	...	Ø 3 mm	Ø 3 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	Ø 5 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
W zestawie	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	• Śledzie - 6 szt. • Mocowanie odciągów - 9 szt.	• Śledzie - 3 szt. • Mocowanie odciągów - 6 szt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
Srednica wewnętrzna	...	...	...	...	...	...	—	Ø 2.1 mm	—	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
Sila zrywajaca	...	...	...	...	...	...	480 kg	270 kg	830 kg	630 kg	1030 kg	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
Wybrane cechy	• Srednica masztu max. Ø 50 mm • Mocuje pret odgiromowy do masztu, element mocujacy - Obeyma • Calosc ocynkowana galwanicznie	• Srednica masztu max. Ø 50 mm • Mocuje pret odgiromowy do masztu, element mocujacy - Klorynka, Cybant, • Calosc ocynkowana galwanicznie	• Srednica masztu max. Ø 50 mm • Mocuje pret odgiromowy do masztu, element mocujacy - Klorynka, Cybant, • Calosc ocynkowana galwanicznie	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	...	...	...	...	...	Calosc ocynkowana galwanicznie	Calosc ocynkowana galwanicznie	...	Produkt posiada gwintowany otwor	• Sluzby do zamocowania trzech odciagów do masztu • Srednica masztu Ø 30 ... 50 mm • Calosc ocynkowana ogniowo • Srednica śruby Ø 8 mm	• Sluzby do zamocowania trzech odciagów do masztu • Srednica masztu Ø 30 ... 50 mm • Calosc ocynkowana galwanicznie	• Srednica preta ucha 5 mm • Obciazenie robocze 100 kg • Odpornosc na korozje	• Srednica preta ucha 6 mm • Obciazenie robocze 150 kg • Odpornosc na korozje	• Srednica preta ucha 8 mm • Obciazenie robocze 350 kg • Odpornosc na korozje	...	...	• Srednica śruby 10 mm • Obciazenie robocze 220 kg • Odpornosc na korozje	• Srednica śruby 5 mm • Obciazenie robocze 50 kg • Odpornosc na korozje	• Srednica śruby 6 mm • Obciazenie robocze 70 kg • Odpornosc na korozje	• Srednica śruby 8 mm • Obciazenie robocze 140 kg • Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje	Odpornosc na korozje
Waga	0.24 kg	0.39 kg	0.38 kg	0.005 kg	0.004 kg	0.009 kg	...	...	...	...	...	...	...	0.65 kg	1.1 kg	...	...	0.015 kg	0.015 kg	...	0.010 kg	0.03 kg	0.230 kg	0.05 kg	0.05 kg	0.105 kg	0.010 kg	0.015 kg	0.015 kg	0.015 kg	0.015 kg	0.023 kg	0.006 kg	0.007 kg	0.006 kg	0.01 kg				
Wymiary	180 x 40 x 25 mm	175 x 60 x 30 mm	160 x 90 x 30 mm	29 x 20 x 7 mm	31 x 23 x 7 mm	41 x 27 x 9 mm	...	...	...	...	...	...	...	• Ø 70 x 405 mm - Kotwa stalowa • 400 x 50 mm - Śledzie	Ø 70 x 405 mm	...	...	30 x 30 x 10 mm	40 x 40 x 12 mm	49 x 44 x 16 mm	40 x 40 x 32 mm	55 x 55 x 45 mm	220 x 35 x 14 mm	140 x 20 x 7 mm	140 x 20 x 7 mm	170 x 21 x 12 mm	20 x 20 x 12 mm	25 x 25 x 15 mm	27 x 30 x 15 mm	40 x 15 x 10 mm	40 x 20 x 10 mm	Ø 35 x 20 mm	Ø 40 x 20 mm	Ø 40 x 20 mm	Ø 49 x 26 mm					
Producent / Marka												DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA																							
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata			