

Kod: SD-11B8

## CZUJKA DYMU SD-11B8 EURA

Netto: 60.62 NOK Brutto: 74.56 NOK

SD-11B8 jest wysokiej jakości urządzeniem przeznaczonym do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu widzialnego oraz do wczesnego wykrywania pożaru. Czujnik dymu jest przeznaczony do większości budynków, jednakże nie nadaje się dla przestrzeni na zewnątrz budynku lub bardzo wysokich pomieszczeń ze względu na możliwość nie objęcia detekcją występującego zagrożenia pożarowego. SD-11B8 jest urządzeniem autonomicznym.



### SPECYFIKACJA

|                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detekcja:                        | dym                                                                                                                                                                                            |
| Sygnalizacja alarmu:             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dioda LED</li><li>• Akustyczna (buzzer)</li></ul>                                                                                                      |
| Sygnalizacja zabrudzenia komory: | —                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie bateryjne:             | Bateria 9V, typ 6LR61<br>10 $\mu$ A - Stan czuwania<br>20 mA - Sygnalizacja alarmu                                                                                                             |
| Wybrane cechy:                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sygnalizacja dźwiękowa 85 dB / 3 m</li><li>• Przycisk Test</li><li>• Alarm niskiego poziomu baterii</li><li>• Detekcja max. 25 m<sup>2</sup></li></ul> |
| Temperatura pracy:               | -10 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                               |
| Waga:                            | 0.13 kg                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary:                         | Ø 107 x 35 mm                                                                                                                                                                                  |
| Producent / Marka:               | EURA                                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja:                       | 2 lata                                                                                                                                                                                         |

### PREZENTACJA

Widok od spodu:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



Widok wewnątrz (po otwarciu obudowy):



Widok od strony mocowania:



Wymiary montażowe:



W zestawie:



#### OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|