

Kod: ST-601/ES

TESTER WIDEO ST-601/ES

Netto: 394.31 PLN Brutto: 485.00 PLN



Monitor LCD o przekątnej 2.5", nowy układ klawiatury - klawiatura numeryczna, sprawiają, że tester jest jeszcze bardziej niezastąpiony przy instalacjach CCTV.

SPECYFIKACJA

Standard wizji:	PAL, NTSC
Wyświetlacz:	2.5 " TFT LCD 320x240
Wejście Video:	1 szt. BNC
Wyjście Video:	1 szt. BNC
Generator sygnału wideo:	Możliwe jest generowanie czerwonego, białego, czarnego, niebieskiego lub zielonego ekranu
Porty szeregowo:	RS-232, RS422 simplex, RS-485
Protokoły:	Pelco-P, Pelco-D, SAMSUNG, YAAN, Imtech, vcl, Fastrax, everfocus, lgm, kdt, 304, kdt 405, kdt kb3, mlp2, mlp1, dynacolor, ad, videotrec, vicon, alec, csr600, csr600, a01, b01
Prędkość transmisji:	2400, 4800, 9600, 19200 bit/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Wyświetlany na ekranie test połączeń (zwarcie, rozwarucie, konfiguracja - połączenie cross lub proste)
Obsługa:	Menu ekranowe całkowicie w języku hiszpańskim
Zasilanie bateryjne:	9 V DC (zasilacz w komplecie) / 2x akumulator 3.7V / 1400mAh (w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	5 godz. (cykl 5 godzin ładowania)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	-30 % ... 70 %
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Test sygnału wideo• Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome)• Tester skrętki komputerowej• Generowanie sygnału wideo• Test linii RS-485, RS-422, RS-232
Waga:	0.29 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary:	170 x 99 x 48 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni (widoczne menu główne urządzenia):



Widok boków urządzenia:



Widok z góry (wej/wyj wideo oraz RS-485):



Widok z tyłu (miejsce na akumulatorki):



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Wszystko mamy zintegrowane w jednym, małym, uniwersalnym urządzeniu.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------