

Kod: ETIGER-S3B-S

ZESTAW ALARMOWY ETIGER-S3B-S

Netto: 172.33 AUD Brutto: 211.97 AUD

Zestaw alarmowy ETIGER-S3B-S jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących prostego i niezawodnego systemu alarmowego do zastosowań domowych. Dzięki bezprzewodowej łączności pomiędzy elementami systemu oraz jego prostej i intuicyjnej konfiguracji za pomocą połączenia telefonicznego, wiadomości SMS lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, nie ma potrzeby wzywania instalatora w celu montażu urządzeń.

W skład zestawu wchodzi: bezprzewodowa centrala alarmowa eTiger-S3b Sim Secual, dwie bezprzewodowe czujki ruchu ES-D1A, dwa bezprzewodowe kontaktrony ES-D3C, dwa piloty bezprzewodowe ES-RC1N oraz dwa breloki RFID ES-T1A.



SPECYFIKACJA

Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	max. 60 szt.
Liczba obsługiwanych pilotów:	max. 10 szt., W zestawie : 2 szt.
Obsługa kart/breloków RFID:	max. 50 szt., W zestawie : 2 szt.
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych:	max. 50 szt. (brak w zestawie)
Czujki PIR w komplecie:	2 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Kontaktron w komplecie:	2 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Obudowa w komplecie:	✓
Klawiatura w komplecie:	✓
Ekspander w komplecie :	—
Komunikacja bezprzewodowa:	433 MHz
Zasięg działania w terenie otwartym:	max. 80 m
Strefy:	50
Wbudowane moduły:	GSM
Dostęp z komputera PC:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none">• Obsługa przez połączenie telefoniczne przy użyciu wybierania tonowego,• Zdalne sterowanie centralą przy pomocy wiadomości SMS,• Android: Darmowa aplikacja eTIGER Home,• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja eTIGER Home
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Komunikacja dwukierunkowa,• Konfiguracja oraz pełna kontrola nad systemem za pomocą telefonu (połączenie, SMS lub aplikacja),• Sygnalizacja LED,• Wbudowana syrena alarmowa - 100 dB,• Funkcja wyciszenia alarmu

Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • Wbudowany akumulator podtrzymujący pracę centrali podczas zaniku zasilania : 2 x 3.7 V / 800 mAh
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	187 x 130 x 26 mm

KONTAKTRON:

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Sygnalizacja alarmu:	Sygnal do centrali alarmowej
Zakres częstotliwości:	433 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 80 m
Wejścia alarmowe:	—
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenia antysabotażowe • Alarm niskiego poziomu baterii
Bateria:	1 x LR3 (AAA) 1.5 V (w zestawie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	<ul style="list-style-type: none"> • 0.034 kg - Transmitter • 0.012 kg - Magnes
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • 60 x 45 x 18 mm - Transmitter • 45 x 19 x 18 mm - Magnes

CZUJKA PIR:

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zakres częstotliwości:	433 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 80 m
Zasięg detekcji / kąt wiązki:	8 m / 110 °
Regulacja czułości:	—
Odporność na zwierzęta:	—
Cyfrowa kompensacja temperatury:	—
Wyjście alarmowe:	Komunikacja bezprzewodowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenia antysabotażowe - otwarcie obudowy • Alarm niskiego poziomu baterii • Dioda LED
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Bateria:	2 x LR6 (AA) 1.5 V (w zestawie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.094 kg
Wymiary:	107 x 53 x 33 mm

PILOT:

Pasma częstotliwości:	433 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 80 m



Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Duże, czytelne przyciski : uzbrojenie alarmu, rozbrojenie alarmu, uzbrojenie tylko stref ochrony perymetrycznej, SOS • Konfiguracja odbywa się przy użyciu aplikacji mobilnej • Funkcja wyciszenia alarmu
Bateria:	CR2025 3 V (w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	55 x 32 x 11 mm
Dane ogólne:	
Producent / Marka:	eTIGER
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Centrala alarmowa:



Panel przedni:



Widok z tyłu:





Złącza:



Czujka ruchu:



Panel przedni:



Widok z tyłu:





Miejsce na baterie 2 x 1.5V AA:



Kontaktron:



Widok z tyłu:



Miejsce na baterie 1 x 1.5V AAA:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------