

Kod: LUMENA-02AH12

# KAMERA AHD OBROTOWA WEWNĘTRZNA LUMENA-02AH12 - 1080p 2.8 ... 8 mm

Netto: **60.86 USD** Brutto: **74.86 USD**



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" Panasonic CMOS 34227 oraz interfejsem AHD (Analog High Definition).

Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

## SPECYFIKACJA

Standard:	AHD
Przetwornik:	1/3 " Panasonic CMOS 34227
Wielkość matrycy:	2.0 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 8 mm
Kąt widzenia:	81 ° ... 33 ° (dane producenta) 98 ° ... 72 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 3
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Zakres obrotu w poziomie:	355 °
Zakres obrotu w pionie:	-3 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 25 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 20 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD
Liczba presetów:	220

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Ustawiane trasy ruchu:	3
Skanowanie w poziomie:	✓
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>
Menu ekranowe OSD:	✓
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP55
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Speed Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-15 °C ... 60 °C
Waga:	0,412 kg (z uchwytem)
Wymiary:	Ø 137 x 112 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Widok wewnątrz:





Wymiary montażowe:



W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

## NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------