

	AUTONOMICZNY ZAMEK SZAFKOWY ATLO-ML-EM219	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z PAMIĘCIĄ ATLO-RM-822	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z PAMIĘCIĄ ZS46 VIDOS
			
	507.57 CZK 624.31 CZK	1176.43 CZK 1447.01 CZK	523.08 CZK 643.39 CZK
Obsługa kart	Unique EM 125kHz	Unique EM 125kHz	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart	max. 5 cm	3 ... 6 cm	~ 5 cm
Praca autonomiczna	✓	✓	✓
Wbudowana klawiatura	—	—	—
Przycisk dzwonka	—	—	—
Wyjście sabotażowe	—	—	—
Zasilanie	4 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6	12 ... 24 V DC	12 ... 24 V DC
Obciążalność styków przełącznika	—
Maksymalny pobór prądu	...	• 35 mA (tryb czuwania) • 100 mA (praca)	• 35 mA (tryb czuwania) • 100 mA (praca)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Cztery typy użytkowników: administrator, użytkownik, obsługa, gość • Urządzenie jest samodzielne, a jego programowanie odbywa się za pomocą karty administratora • Obejma zamka została wyposażona w sprężynowy odbojnik ułatwiający otwieranie drzwiczek szafki po jej odblokowaniu • W zestawie znajduje się moduł zasilania awaryjnego pozwalający na otwarcie zamka w przypadku rozładowania baterii 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 000 zaindeksowanych użytkowników • Współpraca z przyciskiem wyjścia • Wyjście NO/NC • Standard Wiegand 26-bit • Regulacja czasu otwarcia : 0 ... 99 s 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 000 zaindeksowanych użytkowników • Współpraca z przyciskiem wyjścia • Wyjście NO/NC • Urządzenie jest wyposażone w interfejs Wiegand 26/34 pozwalający na współpracę z zewnętrznym kontrolerem dostępu • Regulacja czasu otwarcia : 0 ... 99 s
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 ... 95 % (bez kondensacji)	0 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności	—	IP68	IP65
Obudowa	Metal + Plastik	Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Srebrny + Czarny	Czarny
Waga	0.21 kg	0.35 kg	0.094 kg

Wymiary	130 x 63 x 25 mm - Elektrozaczep 115 x 55 x 17 - Czytnik RFID	120 x 58 x 22 mm	107 x 47 x 20 mm
Producent / Marka	ATLO	ATLO	VIDOS
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata