

Kod: SO-MF5-B

## CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ **SO-MF5-B** SATEL

Netto: **882.98 DKK** Brutto: **1 086.07 DKK**

Zewnętrzny czytnik kart i breloków.



### SPECYFIKACJA

Obsługa kart:	13.56 MHz S50 : Ultralight CSN/SSN, Classic CSN/SSN/MSN, DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Wyjście przekaźnikowe:	1 szt.
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):	1 A / 30 V
Wbudowana klawiatura:	✓
Praca autonomiczna:	✓
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klawiatura strefowa w systemie alarmowym INTEGRA</li><li>• Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych w systemie kontroli dostępu ACCO NET lub ACCO</li><li>• Czytnik Wiegand</li><li>• autonomiczny moduł kontroli przejścia</li></ul>
Przycisk dzwonka:	Przycisk F1
Wyjście sabotażowe:	✓
Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wiegand 26-66bit</li><li>• Open Supervised Device Protocol (OSDP)</li><li>• RS-485</li></ul>
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)</li><li>• Sygnalizacja LED</li><li>• Sygnał dźwiękowy</li><li>• Programowanie manualne lub z komputera</li><li>• Podświetlane przyciski klawiatury</li></ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Zasilanie:	12 V DC
Średni pobór prądu:	65 mA
Temperatura pracy:	25 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 93 %
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Czarny
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	128 x 45 x 21 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok wewnątrz:



Widok z tyłu:



W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------