

	PRZEJŚCIE C-WJ-G3.5M	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2 Wi-Fi - 5 Mpx 4 mm DAHUA	MACIERZ DYSKOWA ESS1504C 24 TB DAHUA	HUB USB 2.0 Y-2140 80 cm
				
	2.72 PLN 3.35 PLN	906.00 PLN 1114.38 PLN	2947.00 PLN 3624.81 PLN	19.31 PLN 23.75 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Złącza	• 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A
Rodzaj złącza	Przejście : Wtyk Cinch / Gniazdo Jack 3.5 mm - MONO
Długość przewodu	80 cm
Impedancja	75 Ω
Standard USB	2.0
Obsługiwane dyski twarde	4 x SATA - max. 24 TB (łącznie)	...
Materiał	Metal + Tworzywo sztuczne
Wybrane cechy	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Wyjścia	• 1 x eSATA - 3 Gb/s (DVR) • 1 x USB 3.0 B (komputer)	...
Prędkość zapisu	64 MB/s	...
Prędkość odczytu	64 MB/s	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Obiektyw	...	4 mm
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...
Kąt widzenia	...	• 80 ° (dane producenta) • 77 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	—
Zoom cyfrowy	...	—
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Wyjście wideo	...	—
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	• 0.1 °/s ... 74 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 36 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach	...	max. 62 °/s (poziom) max. 36 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 80 °
Interfejs RS-485	...	—
Liczba presetów	...	300
Skanowanie w poziomie	...	—
Ustawiane trasy ruchu	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.264B / H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	• 20 kl/s - 5 Mpx • 25 kl/s - 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy	...	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	21.06

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Analiza IVS - wtargnięcie : przekroczenie linii
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A	100 V ... 240 V AC	...
Pobór mocy	...	≤ 11 W	6.8 W (bez HDD)	...
Obudowa	...	Speed Dome, Plastikowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP66
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 55 °C
Waga	0.006 kg	0.44 kg	4.29 kg	0.03 kg
Wymiary	Ø 10.5 x 37 mm	Ø 111 x 141 mm (bez uchwytu)	440 x 408 x 70 mm - RACK 19", 1.5U	65 x 23 x 19 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	...	DAHUA	DAHUA	UNITEK
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata