





	<a href="#">WIDEODOMOFON S551 VIDOS</a>	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR APD-200-PET (Motion Detector Pet) ABAX/ABAX2 SATEL</a>	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LCD-141A</a>	<a href="#">KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA KSIO-1.5-2.5/M6</a>
				
	660.00 PLN 811.80 PLN	257.00 PLN 316.11 PLN	132.00 PLN 162.36 PLN	0.72 PLN 0.89 PLN
Kompatybilność	Wideodomofony analogowe VIDOS	...	...	...
Współpraca	...	ABAX/ABAX2	...	...
Przetwornik	1/3 " 600 TVL	...	...	...
Zakres częstotliwości	...	868 MHz ... 868.6 MHz	...	...
Kąt widzenia	87 °	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	Przewody wielodrutowe
Oświetlacz IR	✓	...	...	...
Średnica otworu	...	...	...	6.5 mm
Oświetlacz LED	—	...	...	...
Standard mocowania	...	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	—	...	...	...
Przekrój	...	...	...	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Wbudowany czytnik linii papilarnych	—	...	...	...
Rozmiar TV w calach	...	...	17 " ... 37 "	...
Wbudowany szyfrator	—	...	...	...
Nośność	...	...	20 kg	...
Liczba obsługiwanych abonentów	1	...	...	...
Dystans od powierzchni montażu	...	...	73 ... 410 mm od ściany	...
Wyjście wideo	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS	...	...	...
Pochylenie w pionie	...	...	-15 ° ... 15 °	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220,</li> <li>• ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280,</li> <li>• ≤ 500 m - ABAX</li> </ul>	...	...
Obrót w poziomie	...	...	Regulowany na dwóch przegubach w zakresie -90 ° ... 90 ° każdy	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	...	360 °	...
Kąt detekcji / zasięg detekcji	...	83 ° / 16 x 14 m	...	...
Odporność na zwierzęta	...	≤ 20 kg	...	...
Zasilanie	Z panelu wewnętrznego	CR123A 3 V	...	...
Żywotność baterii	...	~ 2 lata	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Pobór mocy	≤ 1.5 W (praca)	...	...	...
Zalecana wysokość montażu	...	2.4 m	...	...
Obudowa	Stal kwasoodporna, malowanie proszkowe / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	...	...	...
Kolor	Srebrny	...	Czarny	...
Klasa szczelności	IP65	...	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera - Kąt regulacji ± 10 °</li> <li>• Podświetlenie - 8 x LED IR</li> <li>• Wandaloodporny panel przedni</li> <li>• Przycisk wybierania - Podświetlenie w kolorze niebieskim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ czujki: poczwórny pyroelement</li> <li>• wysokiej jakości tor podczerwieni</li> <li>• kontrola stanu baterii</li> <li>• Uniwersalny uchwyt, ułatwiający montaż czujki zarówno na ścianie jak i na suficie</li> <li>• Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li> <li>• Zdalna konfiguracja</li> </ul>	...	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	2	...	...
Zgodność z normami	...	EN 50131-1, EN50130-4, EN50130-5	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	...	...
Waga	0.94 kg	0.12 kg	1.42 kg	...
Wymiary	203 x 150 x 55 mm	62 x 137 x 42 mm	195 x 119 x (73 ... 410) mm	27.0 x 11.0 x 6.0 mm
Producent / Marka	VIDOS	SATEL	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata