

	<a href="#">SWITCH POE IP-5-11-M2 5-PORTOWY ATTE</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-42MP-37 PINHOLE - 4 Mpx 3.7 mm</a>	<a href="#">Switch RG-ES224GC-V2 24-PORTOWY REYEE</a>
			
	475.00 PLN 584.25 PLN	326.40 PLN 401.47 PLN	886.00 PLN 1089.78 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Wydajność przełączania	...	...	48 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	...	...	35.71 Mpps
Tablica adresów MAC	...	...	8k
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink</li> <li>• 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE</li> </ul>	...	24 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps
Certyfikaty	...	...	CE, RoHS
Zarządzanie	—	...	✓
Liczba wentylatorów	...	...	—
Diody LED	Power, LAN	...	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Portów LAN & PoE	...	10/100/1000 Mbps - Gigabit Ethernet
Obiektyw	...	3.7 mm (pinhole)	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 ° (dane producenta)</li> <li>• 90 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	60 dB	...
Czułość	...	0.01 Lux @ F1.6 (AGC wyłączone)	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 4,</li> <li>• 70 W @ Passive PoE - Port 5,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 5</li> </ul>	...	...
Maksymalna sumaryczna moc	96 W	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)

Zabezpieczenia	...	...	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s - 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 1 ... 5</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Port 5</li> <li>• Port LAN 6 - Uplink</li> </ul>	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5)</li> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5</li> <li>• Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu</li> <li>• Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły</li> <li>• Obudowa montażowa ABOX-M2 wyposażona jest w 7 przepustów kablowych z dławnicami w układzie 6 x M16 + 1 x M20</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye)</li> <li>• Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN)</li> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>	...
ONVIF	...	2.4	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a>	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168	10.44.77.200
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80	...
WEB Server	...	Wbudowany Wbudowany	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10 10	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie</li> </ul>	...
Zasilanie	230 V AC - zaciski kablowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 170 mA</li> </ul>	100 V ... 240 AC
Pobór mocy	...	≤ 2.1 W	≤ 14 W
Obudowa	...	Mini - Metalowa	...
Kolor	...	Czarny	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	0 °C ... 50 °C
Waga	0.65 kg	0.12 kg	1.85 kg
Wymiary	226 x 148 x 80 mm	37.5 x 37.5 x 30 mm	440 x 170 x 44 mm / RACK 19", 1U
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	ATTE	APTI	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata