




| | | | |
|-------------------------------|--|---|---|
| | KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDBW2241RA-Z-A-27135-S2-DIP - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA | NÓŻKA MONTAŻOWA LPCB-1 | BLACHA MONTAŻOWA BM-130X280/ECO |
| |  |  |  |
| | 838.00 PLN 1030.74 PLN | 0.41 PLN 0.50 PLN | 58.08 PLN 71.44 PLN |
| Zakres średnicy słupa | ... | ... | Ø 43 mm ... Ø 200 mm |
| Montaż | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Montaż do płytki - śruba M3 • Montaż do podłoża - śruba M4 | ... |
| Standard | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS | ... | ... |
| Przetwornik | Progressive Scan CMOS | ... | ... |
| Wielkość matrycy | 2.1 Mpx | ... | ... |
| Materiał | ... | ... | Stal - malowanie proszkowe |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL | ... | ... |
| Obiektyw | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom - AutoFocus | ... | ... |
| Kąt widzenia | 108 ° ... 30 ° | ... | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | 60 m | ... | ... |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | Automatyczna | ... | ... |
| Wyjście wideo | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω | ... | ... |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | > 65 dB | ... | ... |
| Audio | Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI | ... | ... |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu | ... | ... |
| Menu ekranowe OSD | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA | ... | ... |
| Zasilanie | 12 V DC / 580 mA | ... | ... |
| Pobór mocy | ≤ 6.9 W | ... | ... |
| Obudowa | Dome, Metalowa | ... | ... |
| Kolor | Biały | ... | Biały |
| Wandaloodporna | IK10 | ... | ... |
| Klasa szczelności | IP67 | ... | ... |
| Temperatura pracy | -30 °C ... 60 °C | ... | ... |
| Waga | 0.64 kg | 0.001 kg | 0.71 kg |
| Wymiary | Ø 126 x 100 mm | 20.2 x 20.5 x 9.3 mm | 276 x 134 x 34 mm |
| Producent / Marka | DAHUA | DELTA | ... |
| Gwarancja | 5 lat | 3 lata | 2 lata |