

	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-FLEXI-42	HUB USB 3.0 HUB-USB3.0-1/4 55 cm	REJESTRATOR CZASU PRACY ASA3213G-MW DAHUA	GNIEZDNIK LSA-GN-10/5
				
	27.56 PLN 33.90 PLN	25.68 PLN 31.59 PLN	2000.00 PLN 2460.00 PLN	15.60 PLN 19.19 PLN
Ilość montowanych łączówek	5 szt.
Rodzaj montowanych łączówek	10PAR
Przetwornik	CMOS	...
Wielkość matrycy	2 Mpx	...
Standard mocowania	VESA 75, 100, 200 x 100, 200
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x gniazdo - USB 3.0 Micro B • 4 x gniazdo - USB 3.0 A • 1 x Gniazdo zasilania - 1.35 / 3.50 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...
Rozmiar TV w calach	13 " ... 42 "
Długość przewodu	...	55 cm
Nośność	25 kg
Standard USB	...	3.0
Dystans od powierzchni montażu	56 ... 230 mm od ściany
Pochylenie w pionie	-5 ° ... 15 °
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo 3.50 / 1.35 mm • Sygnalizacja LED • W zestawie załączony przewód: wtyk USB 3.0 A / wtyk USB 3.0 Micro B • Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik
Standard	TCP/IP	...
Obrót w poziomie	Regulowany na dwóch przegubach w zakresie -90 ° ... 90 ° każdy
Oświetlacz IR	✓	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Oświetlacz LED	✓	...
Pomiar temperatury	—	...
Zakres pomiaru temperatury	—	...

Dokładność pomiaru temperatury	—	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych)	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • Pamięć 500 kart RFID 	...
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów	...
Wyjście wideo	—	...
Interfejs RS-485	✓	...
Interfejs RS-232	—	...
Interfejs Wiegand	—	...
USB	1 x USB 2.0	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe	...
Audio	Komunikat głosowy	...
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...
WEB Server	Wbudowany	...
ONVIF	—	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 3777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3777	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • 500 użytkowników • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring w czasie rzeczywistym • Wielokrotne uwierzytelnianie • Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty • Automatyczna rejestracja • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Raporty statystyk • Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) • Obsługa przycisku wyjścia • Detekcja statusu drzwi • Sterowanie zamkiem • Zabezpieczenia antysabotażowe 	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 18 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Kolor	Czarny	...	Czarny + Srebrny	...
Klasa szczelności	—	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	1.15 kg	0.044 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez podstawki) • 0.24 kg (z podstawką) 	...
Wymiary	220 x 220 x (56 ... 230) mm	105 x 36 x 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) • 116 x 107 x 78 mm (z podstawką) 	112 x 112 x 50 mm
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata