



	TERMOSTAT FZK-011	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-T-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC
		
	76.80 PLN 94.46 PLN	308.14 PLN 379.01 PLN
Typ czujnika	Bimetaliczny	...
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń
Napięcie znamionowe	...	230 V AC
Typ styku	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x NC - rozwierany po przekroczeniu ustawionej temperatury, • 1 x NO - zwierany po przekroczeniu ustawionej temperatury 	...
Maksymalne napięcie zasilania	250 V AC	...
Obciążalność styków	<ul style="list-style-type: none"> • 10 A - NC, • 5 A - NO 	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x 3680 W (obciążenie rezystancyjne) - AC, • 3 x 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe) - AC, • 3 x 380 W - DC
Zakres ustawiania temperatur	-20 °C ... 60 °C	...
Całkowity maksymalny prąd	...	3 x 16 A
Histereza	7 °C ± 4 °C	...
Liczba wejść	...	3
Liczba wyjść	...	3
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Montaż	Szyna DIN TS-35	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa maks. 3 urządzeń, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Wbudowana klawiatura - 3 Dotykowe przyciski sterujące, • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Obsługa technologii µWiFi
Obudowa	...	Tworzywo samogasnące , Natynkowa (puszka)
Klasa szczelności	IP20	IP44
Kolor	...	Szary / Czarny
Temperatura pracy	-20 °C ... 80 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.062 kg	0.42 kg
Wymiary	65 x 50 x 38 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 129 x 96 x 57 mm - bez anteny • 285 x 96 x 57 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena
Producent / Marka	...	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata