

	KAMERA IP DS-2CD2443G2-I(2MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision	INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PIXELBOX/BLEBOX Wi-Fi, 5 ... 12 V DC
		
	832.00 PLN 1023.36 PLN	94.38 PLN 116.09 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - cyfrowe taśmy LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Napięcie znamionowe	...	5 ... 12 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	...	60 W (zasilanie) , 20 mA (sterowanie)
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A
Liczba wejść	...	1
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Liczba wyjść	...	1 (zasilanie) , 1 (sterowanie)
Obiektyw	2 mm	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Kąt widzenia	128 °	...
Zasięg oświetlacza IR	10 m	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa 	...
Interfejs RS-485	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
ONVIF	✓	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sterowanie kolorem, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza • predefiniowane efekty, • modyfikacja efektów, • Możliwości sterowania cyfrową taśmą LED składającą się z 360 diod, grup lub matryc • Możliwość odcięcia zasilania taśmy LED gdy jest wygaszona (oszczędność energii) • Obsługa technologii µWiFi
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Klasa szczelności	...	IP20
Kolor	...	Czarny
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 ° • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.8 W @ PoE, • ≤ 5.9 W @ 12 V DC 	...
Waga	0.22 kg (z podstawką)	0.02 kg
Wymiary	76 x 135 x 82 mm (z podstawką)	36 x 26 x 19 mm
Temperatura pracy	-10 ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski</p>	...
Producent / Marka	Hikvision	BleBox
SAP Code	311316102	...
Gwarancja	3 lata	2 lata