




	<a href="#"><u>KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision</u></a>	<a href="#"><u>ROUTER AX18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 1201 Mb/s DAHUA</u></a>	<a href="#"><u>KLAMRA KOŃCOWA PV-KK/30-50/S DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 30 mm</u></a>
			
	1999.00 PLN 2458.77 PLN	202.00 PLN 248.46 PLN	1.62 PLN 1.99 PLN
Materiał wykonania	...	...	Aluminium
Wysokość	...	...	30 mm
Przetwornik	CMOS	...	...
Średnica otworu	...	...	9 mm
Wielkość matrycy	2 Mpx	...	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz ,	...
śruba mocująca	...	...	—
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p	...	...
Obsługa kart	13.56 MHz S50	...	...
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna 5 dBi - Zintegrowana, 2x2 MU-MIMO	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.5 m	...	...
Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pamięć 1500 szablonów twarzy</li> <li>• Pamięć 1500 kart RFID</li> <li>• Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń</li> </ul>	...	...
Standardy	...	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz , IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz	...
Standard	TCP/IP	...	...
Prędkość transmisji	...	574 Mb/s + 1201 Mb/s	...
Oświetlacz IR	—	...	...
Oświetlacz LED	—	...	...
Wyjście wideo	—	...	...
Interfejs RS-485	✓	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Audio	Wbudowany głośnik	...	...
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...
Porty LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN	...

Protokoły sieciowe	TCP/IP, ISUP, ISAPI	...	...
Kontrolki LED	...	Power	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
ONVIF	—	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy</li> <li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy</li> <li>• Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200</li> <li>• Port USB</li> <li>• Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy</li> <li>• Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR</li> <li>• Wyjście sterowania zamkiem drzwi</li> <li>• Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	≤ 24 W	...	...
Obudowa	Metalowa	...	...
Kolor	Czarny / Srebrny	...	Srebrny
Klasa szczelności	—	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...

Czułość odbiornika	...	2.4 GHz : • 11n HT20 MCS0 : -95 dBm • 11n HT20 MCS7 : -75 dBm • 11n HT40 MCS0 : -92 dBm • 11n HT40 MCS7 : -72 dBm • 11ax HE20 MCS0 : -95 dBm • 11ax HE20 MCS11 : -65 dBm • 11ax HE40 MCS0 : -92 dBm • 11ax HE40 MCS11 : -62 dBm 5 GHz : • 11ac VHT80 MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -62 dBm • 11ax HE80 MCS0 : -89 dBm • 11ax HE80 MCS11 : -59 dBm	...
DDNS	...	✓	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Zabezpieczenia	...	WPA/WPA2, WPA3	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www ; aplikacja WiLynk	...
Tryby pracy	...	Router	...
Moc nadajnika	...	< 20 dBm ± 2 dBm	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...
Obsługiwane języki	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański	...	...
SAP Code	302917454	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</li> <li>• Przycisk WPS/RESET</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• Wbudowany 3-portowy switch</li> <li>• WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE</li> <li>• DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ</li> <li>• Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• VLAN</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.31 kg	0.29 kg	0.22 kg
Wymiary	173 x 83 x 23 mm (bez uchwytu)	252 x 155 x 178 mm	50 x 33 x 27 mm
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata