




	<a href="#">CZTEROKANAŁOWY PILOT GENIUS-ECHO-TX4 433.92 MHz FAAC</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA Z PILOTEM OR-AE-13132 (5 GNIAZD) ORNO</a>	<a href="#">EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4KV2</a>
			
	116.00 PLN 142.68 PLN	175.29 PLN 215.61 PLN	734.40 PLN 903.31 PLN
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	...	max. 4K UHD @ 60 Hz
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz	...
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	...
Zakres częstotliwości	433.92 MHz	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2300 W	...
Liczba gniazd sieciowych	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Zasięg działania w terenie otwartym	40 ... 200 m	...	...
Typ gniazda	...	CEE 7/5 Typ E	...
Własności pilota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 niezależne kanały</li> <li>• RC (Rolling Code) - dynamiczne kodowanie transmisji</li> </ul>	...	...
Typ wtyczki	...	CEE 7/7	...
Wyłącznik	...	—	...
Długość kabla	...	3 m	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 433.92 MHz</li> <li>• Pilot zdalnego sterowania</li> <li>• Zasięg działania w terenie otwartym : 30 m</li> </ul>	...
Maksymalny zasięg transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD (dane producenta)</li> <li>• 70 m - UTP kat. 5e @ 1080p (nasze testy)</li> <li>• 20 m - UTP kat. 5e @ 4K UHD (nasze testy)</li> <li>• 60 m - UTP kat. 6 @ 4K UHD (nasze testy)</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki</li> <li>• Obsługa funkcji KVM,</li> <li>• Obsługa HDR10</li> <li>• Przejście sygnału HDMI w nadajniku</li> <li>• Obsługa EDID</li> <li>• Ochrona ESD</li> </ul>
Kolor	Granatowy	Czarny	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pilot radiowy w zestawie</li> <li>• Sterowanie za pomocą pilota : Obsługa maks. 5 urządzeń</li> <li>• Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe</li> <li>• Przesłony torów prądowych</li> <li>• Izolacja - PVC</li> <li>• Przekrój przewodu : 3 x 1.5 mm<sup>2</sup></li> <li>• Klasa szczelności : IP20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją,</li> <li>• Brak opóźnień w przesyłaniu wideo,</li> <li>• Brak opóźnień przy sterowaniu myszką</li> <li>• Dedykowany do pracy ciągłej 24/7</li> </ul>
Zasilanie	1 x Bateria typ 23A 12V (w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V AC, 50 Hz</li> <li>• Pilot : Bateria 12V, typ A23 (w zestawie)</li> </ul>	5 V DC / 1 A - 2 szt. (w komplecie)
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 60 °C
Producent / Marka	FAAC / GENIUS	ORNO	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.032 kg	0.92 kg	0.12 kg
Wymiary	67 x 40 x 15 mm	390 x 68 x 45 mm	85 x 75 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata