

	<a href="#">SWITCH POE GTX-B1-10-82G 8-PORTOWY</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP TC-R3232 SPEC:I/B/K/V3.1 32 KANAŁY TIANDY</a>	<a href="#">WTYCZKA PROSTA POWER-PLUG/IP54/EPN 250 V 16 A</a>
			
	814.08 NOK 1001.32 NOK	5044.00 NOK 6204.12 NOK	52.15 NOK 64.14 NOK
Standard	...	IP	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8 Mpx	...
Napięcie znamionowe	...	...	250 V, 50 / 60 Hz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	...	16 A
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Uziemienie	...	...	✓
Obsługa audio	...	32 Kanały - Audio z kamer	...
Wejścia audio	...	1 szt.	...
Porty LAN	• 8 x RJ45 ( 1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at) ), • 2 x RJ45 - Uplink	...	...
Zaciski kablowe	...	...	zaciski skręcane
Wyjścia audio	...	1 szt.	...
Typ wtyczki	...	...	CEE 7/6 (Uni-Schuko)
Klasa szczelności	...	...	IP54
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Zarządzanie	—	...	...
Kolor	...	...	Czarny (RAL 9005)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer	...
Diody LED	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed	...	...
Szybkość transmisji	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE	...	...

Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE</li> <li>• V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10</li> <li>• S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>	...	...
ONVIF	...	✓	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 160 Mb/s	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.3	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / port Hi-PoE - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE - Porty 2 ... 8</li> </ul>	...	...
Maksymalna sumaryczna moc	120 W	...	...
Tablica adresów MAC	2k	...	...
RTSP URL	...	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy	...
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC</li> <li>• Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h</li> </ul>	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>	...
Certyfikaty	CE, FCC Class B	...	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>- PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a></li> </ul>	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV	...	...
Detekcja ruchu	...	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	...	—	...
USB	...	2 x USB 2.0	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	...	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Wybrane funkcje	...	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• podwójne przekroczenie linii</li> <li>• mapa cieplna</li> <li>• liczenie ludzi</li> <li>• porzucony/brakujący obiekt</li> <li>• detekcja błąkania się w danym obszarze</li> <li>• bieganie</li> <li>• detekcja parkowania</li> <li>• detekcja zgromadzenia ludzi</li> <li>• wykrywanie osób na służbie</li> <li>• sygnalizacja utraty sygnału</li> <li>• detekcja twarzy</li> </ul>	...

Zasilanie	100 ... 265 V AC	12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie)	...
Waga	0.77 kg	1.62 kg	0.074 kg
Wymiary	210 x 150 x 35 mm	340 x 283 x 48 mm	100 x 45 x 41 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, chiński, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański	...
Producent / Marka	...	TIANDY	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00