



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500CM-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	ZASILACZ IMPULSOWY ADLS-120-12 ADLER Power
		
	376.00 PLN 462.48 PLN	39.00 PLN 47.97 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Napięcie zasilania	...	230 V AC
Napięcie wyjściowe	...	12 V DC
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Regulacja napięcia wyjściowego	...	10.8 ... 13.2 V
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	10 A
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Moc zasilacza	...	120 W
Liczba wyjść	...	1 szt.
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Nadnapięciowe • Termiczne
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 °C ... 50 °C / 20 % ... 90 %
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	106 °	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	...

Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 260 mA	...
Pobór mocy	≤ 3.1 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.33 kg	0.230 kg
Wymiary	167 x 70 x 70 mm	188 x 46 x 34 mm
Producent / Marka	DAHUA	ADLER Power
Gwarancja	3 lata	2 lata