

	<a href="#">OBUDOWA PUNKTU DOSTĘPOWEGO NHD-COVER-BLACK-3 ZESTAW 3 SZT. UBIQUITI</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H52C41-2812W - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ... 12 mm</a>
			
	275.43 PLN 338.78 PLN	891.00 PLN 1095.93 PLN	294.40 PLN 362.11 PLN
W opakowaniu	3 szt.	...	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Współpraca	UNIFI-NANOHD, UNIFI-U6-LITE, UNIFI-U6+, UNIFI-UAP-AC-LITE	...	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Zabezpieczenie antysabotażowe	—	...	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx 4K UHD	8.3 Mpx
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne (poliwęglan)	...	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 15 kl/s,</li> <li>• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s, 25 kl/s</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	80 m	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus	2.8 ... 12 mm
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...
Kąt widzenia	...	114 ° ... 32 °	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 ° ... 27 ° (dane producenta)</li> <li>• 100 ° ... 40 ° (nasze testy)</li> </ul>
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	> 50 dB

Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - AutoFocus</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4x</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	✓	✓
Zasilanie	...	12 V DC / 890 mA	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	...	≤ 10.6 W	≤ 5 W
Obudowa	...	Compact, Metalowa	Compact - Metalowa
Kolor	Czarny matowy	Biały + Czarny	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.068 kg	0.57 kg	0.68 kg
Wymiary	Ø 169 x 34 mm	210 x 90 x 90 mm	210 x 88 x 84 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski
Producent / Marka	UBIQUITI	DAHUA	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata