





	ZASILACZ IMPULSOWY PMT-12V150W2BA Delta Electronics	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) TandemVu ColorVu - 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm Hikvision	BEZPRZEWODOWY MOST WI-FI RG-EST100-E 2.4 GHz REYEE	PRZEWÓD SIECIOWY CEE-77/IEC-C5 1.5 m
				
	118.00 PLN 145.14 PLN	5163.00 PLN 6350.49 PLN	293.00 PLN 360.39 PLN	11.52 PLN 14.17 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...	...	...
Standard	...	TCP/IP	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	2.4 GHz ... 2.483 GHz	...
Typ anteny	...	...	2x2 MU-MIMO	...
Przewód	...	...	...	Gniazdo C5 (koniczynka) / Wtyk zasilający
Zysk energetyczny	...	...	8 dBi	...
Długość kabla	...	...	...	1.5 m
Polaryzacja	...	...	pionowa/pozioma	...
Napięcie	...	...	...	max. 250 V
Prąd	...	...	...	max. 2.5 A
Napięcie zasilania	wyberane przełącznikiem • 100 V ... 120 V AC, • 200 V ... 240 V AC	...	...	...
Standardy	...	...	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	...
Napięcie wyjściowe	12 V DC	...	...	...
Przetwornik	...	• Kamera PTZ : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS, • Kamera 2 : 1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...	...
Prędkość transmisji	...	...	max. 300 Mb/s	...
Zasięg transmisji bezprowadowej	...	...	max. 500 m	...
Regulacja napięcia wyjściowego	11.4 ... 13.5 V	...	...	...
Wydajność prądowa zasilacza	12.5 A	...	...	...
Moc zasilacza	150 W	...	...	...
Wielkość matrycy	...	• Kamera PTZ : 4 Mpx • Kamera 2 : 6 Mpx	...	...
Tryby pracy	...	...	Bridge (Point-to-Point)	...
Liczba wyjść	2 szt.	...	...	...
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Termiczne	...	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 70 °C / 5 % ... 95 %	...	...	...
Porty LAN	...	...	• 1 x 10/100Mb LAN 1 + Passive PoE • 1 x 10/100Mb LAN 2	...
Interfejs do zarządzania	...	...	Przeglądarka www, System centralnego zarządzania Ruijie Cloud Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye	...
Rozdzielczość	...	• Kamera PTZ : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p, • Kamera 2 : 3632 x 1632 - 6 Mpx 3680 x 1656 - 6 Mpx	...	...
Moc nadajnika	...	...	max. 20 dBm	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	...	...	70 °	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	...	...	70 °	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obiektyw	...	• Kamera PTZ : 4.8 ... 120 mm • Kamera 2 : 2.8 mm	...	...
Ochrona przeciwprzepięciowa	...	...	6 kV wyładowania atmosferyczne	...
Zasilanie PoE	...	...	Passive PoE - 12 V DC	...
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C	...
Kąt widzenia	...	• Kamera PTZ : 55 ° ... 2.4 °, • Kamera 2 : 180 ° - Obraz panoramiczny	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 % ... 90 %	...
Pamięć	...	...	64MB DDR2, 8MB Flash	...
Zoom optyczny	...	x 25	...	...
Zoom cyfrowy	...	x 16	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	100 m @ Kamera PTZ	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m @ Kamera 2	...	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	• 80 °/s (poziom) • 80 °/s (pion)	...	...
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa)</li> <li>• Regulowana moc nadajnika</li> <li>• Transmisja nawet do 500 m</li> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego</li> <li>• WDS</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• SSH</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Solidne wykonanie</li> </ul>
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	• 0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 80 °/s (pion)	...	...
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągły	...	...
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °	...	...
Interfejs RS-485	...	—	...	...
Liczba presetów	...	300	...	...
Skanywanie w poziomie	...	✓	...	...
Ustawiane trasy ruchu	...	8	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Cyfrowa redukcja szumu</li> </ul>	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	• Kamera PTZ : 25 kl/s @ 3.7 Mpx • Kamera 2 : 25 kl/s @ 6 Mpx	...	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	...	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...	...
ONVIF	...	✓	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a></li> <li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a></li> </ul>	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...	...
Porty dostępu przez www	...	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...	...
Port ONVIF	...	80	...	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ - Strumień główny : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Kamera 2 - Strumień główny : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/</li> </ul>	...	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Inteligentny system pozycjonowania 3D</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie</li> <li>• Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem</li> </ul>	...	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 0.5 A,</li> <li>• 12 V DC / 0.5 A Passive PoE</li> </ul>	...
Pobór mocy	...	≤ 24 W	5 W	...
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne) - IP55	...
Kolor	...	Biały + Czarny	...	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 65 °C	...	...
Klasa szczelności	...	IP66	...	...
Waga	0.36 kg	2.88 kg (bez uchwytu)	0.14 kg	0.17 kg
Wymiary	159 x 97 x 30 mm	Ø 166 x 303 mm (bez uchwytu)	166 x 69 x 42 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...	...
Producent / Marka	Delta Electronics	Hikvision	RUIJIE / REYEE	...
SAP Code	...	327001138	...	...
Gwarancja	5 lat	3 lata	2 lata	2 lata