

	SWITCH POE / EXTENDER PFT1310 3-PORTOWY	ZASILACZ IMPULSOWY MDR-40-48 MEAN WELL	ŚCIAGACZ IZOLACJI STRF/KLUCZ	ŚCIAGACZ IZOLACJI ST-STHT0-75068 STANLEY	PRZEJŚCIE WT-55/GT-2.5
					
	79.84 PLN 98.20 PLN	127.00 PLN 156.21 PLN	39.78 PLN 48.93 PLN	48.31 PLN 59.42 PLN	3.96 PLN 4.87 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Napięcie zasilania	...	85 ... 264 V AC / 120 ... 370 V DC
Napięcie wyjściowe	...	48 V DC
Zastosowanie	Kabel koncentryczny RG6 Kabel koncentryczny RG59	Zżyła : 0.2 ... 10 mm ²	...
Porty LAN	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Regulacja napięcia wyjściowego	...	48 ... 56 V
Tolerancja napięcia	...	± 1 %
Rodzaj złącza	Przejście : Wtyk 2.1 / 5.5 mm , Gniazdo 2.5 / 5.5 mm
Wydajność prądowa zasilacza	...	0.83 A
Moc zasilacza	...	39.8 W
Materiał	PET	Metal / Tworzywo sztuczne	Metal / PET
Zarządzanie	—
Liczba wyjść	...	2 szt.
Sprawność	...	88 %
Diody LED	LAN, PoE
Typ obudowy	...	DIN
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	...	min. 301700 godz.
Odporność na wibracje	...	IEC60068-2-6, 10 ... 500 Hz max. 2 G
Maksymalna moc wyjściowa	• 15.4 W @ port PoE - Pierwsze urządzenie • 3 W @ port PoE - Drugie urządzenie w kaskadzie
Wybrane cechy	• Możliwość łączenia kaskadowego • Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE	• Ręczna regulacja rozwarcia szczęk pozwala perfekcyjnie dopasować parametry narzędzia do konkretnego przewodu • Obcinarka • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów • Ergonomiczny kształt narzędzia ułatwia jego użytkowanie	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Pobór mocy	0.3 W
Zasięg	100 m - Wejście 100 m - Wyjście
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe	• Przeciwzwarciove • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa
Producent / Marka	...	MEAN WELL	...	STANLEY	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obudowa	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie	PoE (802.3af/at)
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %	-20 °C ... 70 °C / 20 % ... 95 %
Waga	0.05 kg	0.26 kg	...	0.17 kg	0.008 kg
Wymiary	79 x 52 x 23 mm	40 x 100 x 90 mm	...	170 x 70 x 17 mm	Ø 12 x 36 mm
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00